



Mobil Antifreeze Extra

Mobil Ancillary , Germany
Extra Hochleistungs Frostschutzmittel

Produktbeschreibung

Mobil Antifreeze Extra ist ein Hochleistungs-Frostschutzmittelkonzentrat, das vor der Verwendung mit Wasser verdünnt werden muss.

Eigenschaften und Vorteile

Mobil Antifreeze Extra enthält Glysantin® von BASF. Mobil Antifreeze Extra wurde zum Schutz vor Korrosions- und Frostschäden für PKW-Motoren, LKW Busmotoren sowie Eisen- und Aluminiumbauteilen entwickelt. Es enthält eine Mischung aus Inhibitoren, die Motorenteile wie Kühler, Zylinderblöcke/-köpfe Wasserpumpen 3 Jahre lang schützt.

Mobil Antifreeze Extra ist nitrit-, amin- und phosphatfrei.

Anwendung

Mobil Antifreeze Extra enthält Glysantin® von BASF. Glysantin® G48® von BASF ist freigegeben von:

Audi/Porsche/Seat/Skoda/VW TL 774-C, Rolls-Royce (ab 1998)/BMW BMW N 600 69.0, MAN 324-NF, Mercedes-Benz 325.0, MTU MTL 5048, Opel/Vauxhall 2000) B 040 0240, Saab 6901599

Mobil Antifreeze Extra muss vor jeder Verwendung mit Wasser verdünnt werden. Es ist mit hartem Wasser verträglich und kann vor dem Einfüllen ins Kühlsystem Leitungswasser verdünnt werden. Kein Abwasser aus dem Bergbau, Salzwasser, abgestandenes Wasser, Lauge und industrielles Abwasser verwenden. Nach Empfehlung des Herstellers in das Kühlsystem des Fahrzeugs einfüllen.

Wasserspezifikationen	
Härte, °dGH (mmol/l)	0 - 20 (0 - 3,6)
Chloridgehalt, ppm max	100
Schwefelgehalt, ppm max	100

Verdünnungstabelle

Frostschutz	Wasser	Schutz vor Frost
33 %	67 %	-18°C.
50 %	50 %	-36°C.
60 %	40 %	-52°C.

Spezifikationen / Freigaben

Mobil Antifreeze Extra wird von ExxonMobil für den Einsatz in Anwendungen empfohlen, die:
Glysantin® G48® von BASF erfordern. Glysantin® G48® von BASF ist freigegeben von:
Audi/Porsche/Seat/Skoda/VW TL 774-C, Rolls-Royce (ab 1998)/BMW BMW N 600 69.0, MAN 324 NF, Mercedes-Benz 325.0, MTU MTL 5048, Opel/Vauxhall (b 2000) B 040 0240, Saab 6901599

Typische Produktdaten

Mobil Antifreeze Extra	
Farbe	Blau/Grün
Dichte bei 20°C, g/cm3	1.12

Mobil Antifreeze Extra	
Siedepunkt, °C	> 165
Flammpunkt, °C	> 120
pH-Wert	7,1 - 7,3
Reservealkalinität (M/10HCl), ml	13 - 15
Wassergehalt, % max	3,5

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Auf Grundlage der verfügbaren Informationen verursacht dieses Produkt keine gesundheitlichen Schäden, wenn es, wie in der Anwendung vorgesehen, verwendet wird. Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie von Ihrem Verkaufsbüro oder aus dem Internet, oder direkt von Ihrem Verkäufer, sofern dieser nach geltendem Gesetz dazu verpflichtet ist. Dieses Produkt sollte nicht für andere Zwecke als die dafür vorgesehenen verwendet werden. Das Produkt muss unter Beachtung der Umweltvorschriften entsorgt werden.

Das Mobil Warenzeichen, das Pegasus Design und Mobilube SHC sind Markenzeichen der Exxon Mobil Corporation oder einer ihrer Niederlassungen.

07-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.
This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Sollten Sie Fragen zu Mobil Produkten oder Services haben, wenden Sie sich bitte an unser Technical Helpdesk: <https://www.mobil.com/de/de-de/kontakt>

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionsabweichungen erlangt werden und stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstellung verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoch beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter www.exxonmobil.com. Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulierungen wie Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als verkürzte Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden gelegentlich vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleiches hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftsbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.

