



Mobil Agri Super™ 15W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube , Germany

Super Tractor Oil Universal (STOU) Lubricant

Produktbeschreibung

Mobil Agri Super 15W-40 ist ein Hochleistungs-Mehrweckschmiermittel für die Anwendung in den meisten landwirtschaftlichen Geräten. Dieser STOU Schmiermittel zeichnet sich durch gutes Leistungsverhalten in Diesel- und Ottomotoren, Getrieben, Hydrauliken, Endantrieben und ölbenetzten Bremsen im landwirtschaftlichen Betrieb aus. Mobil Agri Super wird für viele Hochleistungsanwendungen unter sehr anspruchsvollen Betriebsbedingungen in der Landwirtschaft empfohlen.

Eigenschaften/Vorteile

Landwirtschaftliche Betriebe nutzen eine Reihe verschiedener Geräte, die multifunktionale Eigenschaften des Schmieröles erfordern. Die Formulierung von Mobil Agri Super 15W-40 erfüllt die verschiedenen Anforderungen und reduziert die Menge der Schmierstoffsorten. Außerdem reduziert dies das Risiko der Falschanwendung. Zu seinen wesentlichen Vorteilen zählen:

Eigenschaften	Vorteile
Gute thermische und Oxidationsbeständigkeit	Reduzierte Schlamm- und Hochtemperaturablagerungen
Hohe alkalische Reserven	Reduzierte Ablagerungen
Wirksamer Rost- und Korrosionsschutz	Reduzierter Verschleiß und längere Standzeiten der Geräte, besonders der hydraulischen Komponenten
Effektives Reinigungs- und Dispergiervermögen	Sauberere Motoren und lange Motorlebensdauer
Ausreichend hohe Viskosität und niedriges Verdampfungsverhalten bei hohen Temperaturen	Reduzierter Motor- und Spiegelflächenverschleiß und weniger Ölverbrauch
Hervorragende Reib- und Lasttragereigenschaften	Verbessert die Kraftübertragung und verhindert das Rattern von Nassbremsen
	Leichter Motorstart, reduzierter Verschleiß im kritischen Ventiltrieb und hydraulisches Reaktionsvermögen
Verträglich mit Motorkomponenten	Längere Lebensdauer von Dichtungen und Dichtungsringen
Mehrweck-Schmieröl	Dient der Sortenreduzierung und reduziert das Risiko der Falschanwendung

Anwendung

- Landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowohl mit Diesel- als auch mit Ottomotor
- Getriebe und Antriebe landwirtschaftlicher Geräte, die Mehrweckschmieröle verlangen.

Spezifikationen/Freigaben

Mobil Agri Super 15W-40 hat die folgenden Herstellerzulassungen:
ZF TE-ML 06B
ZF TE-ML 07B

Mobil Agri Super 15W-40 wird von ExxonMobil für Anwendungen empfohlen, die die folgende Freigabe erfordern:

Mobil Agri Super 15W-40 wird von ExxonMobil für Anwendungen empfohlen, die die folgende Freigabe erfordern:

Allison C-4

API CF

API CF-4

API SF

API GL-4

CATERPILLAR TO-2

Ford ESN-M2C159-B

JOHN DEERE JDM J27D

MASSEY FERGUSON CMS M1139

MASSEY FERGUSON CMS M1144

MASSEY FERGUSON CMS M1145

Typische Produktdaten

Mobil Agri Super 15W-40	
Viskositätsklasse	SAE 15W-40
Sulfatasche, Masse %, ATSM D874	1,5
Dichte bei 15°C, kg/l, ASTM D1298	0,88
Flammpunkt, °C, ASTM D92	220
Kinematische Viskosität bei 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	14,2
Kinematische Viskosität bei 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	96,0
Pourpoint, °C, ASTM D97	-30
Gesamtbasenzahl (TBN), mg KOH/g, ASTM D2896	11,2
Viskositätsindex, ASTM D2270	140

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Gesundheits- und Sicherheitshinweise zu diesem Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt, das Sie unter <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx> können.

Alle in diesem Dokument verwendeten Marken sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der Exxon Mobil Corporation oder eines der mit ihr verbundenen Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.

07-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.

This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen
Belgium

Sollten Sie Fragen zu Mobil Produkten oder Services haben, wenden Sie sich bitte an unser Technical Helpdesk: <https://www.mobil.com/de/de-de/kontakt>

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionsabweichungen erlangt werden and stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Hersteller verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung je nicht beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite www.exxonmobil.com

Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen haben Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulierungen wie Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als verkürzte Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden gelegentlich vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleichermassen hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftsbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved