



Mobil Delvac 1300 Monogrades

Mobil Commercial Vehicle Lube , Germany

High Performance Diesel Engine Oils

Beschreibung

Mobil Delvac 1320, 1330, 1340, und 1350 sind Einbereichs-Dieselmotorenöle für hohe Beanspruchungen. Sie werden mit ausgewählten Grundölen und einem a Anwendungsfall abgestimmten Additivsystem fortschrittlicher Technologie hergestellt und sind in den SAE-Klassen 30, 40 und 50 verfügbar. Sie sind speziell kon für hochbeanspruchte Motoren, die unter schweren Betriebsbedingungen eingesetzt werden.

Mobil Delvac 1300 hat sich seit Jahren als Einbereichsöl in einer breiten Palette von Anwendungen sehr erfolgreich bewährt.

Eigenschaften/Vorteile

Zu den Vorteilen von Mobil Delvac 1300 zählen u.a.

Eigenschaften	Vorteile
Exzellenter Schutz gegen Öleindickung, Hochtemperatur-Ablagerungen, Schlammbildung und Korrosion	Reduziert den Verschleiß und verlängert die Standzeiten der Motoren
Ausreichend alkalische Reserve verhindert die Bildung von Ablagerungen	Reduziert den Verschleiß beim Einsatz schwefelreicher Kraftstoffe

Anwendung

- Von ExxonMobil empfohlen für den Einsatz in:
- Besonders geeignet für hochbeanspruchte Dieselmotoren im stationären Einsatz unter Beachtung der Herstellervorschriften
 - Mobile und stationäre Aggregate im Bau-, Bergbau- und Steinbruchgewerbe sowie in der Landwirtschaft.

Spezifikationen/Freigaben

Mobil Delvac 1300 wird von ExxonMobil für den Einsatz in folgenden Anwendungen empfohlen:	1320	1330	1340	1350
API CF	X	X	X	X
API SF	X	X	X	X
Mercedes Benz 227.0	X			

Typische Produktdaten

Mobil Delvac 1300 Monogrades	1320	1330	1340	1350
SAE Klasse	20	30	40	50
Viskosität, ASTM D 445				
cSt @ 40°C	61	106	136	232
cSt @ 100°C	8.4	11.8	14.6	19.9
Viskositätsindex, ASTM D 2270	108	99	99	99
Sulfatasche, wt%, ASTM D 874	1.1	1.1	1.1	1.1
Gesamtbasenzahl, mg KOH/g, ASTM D 2896	10	10	10	10

Mobil Delvac 1300 Monogrades	1320	1330	1340	1350
Pourpoint, °C, ASTM D 97	-21	-21	-30	-18
Flammpunkt, °C, ASTM D 92	232	256	254	260
Dichte bei 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.887	0.893	0.897	0.902

Gesundheit, Sicherheit, Umwelt

Aufgrund der vorliegenden Informationen wird bei diesem Produkt keine Gesundheitsgefährdung erwartet, sofern es gemäss dessen vorgesehenen Anwe eingesetzt wird und die empfohlenen Vorsichtsmassnahmen aus dem Sicherheitsdatenblatt befolgt werden. Sicherheitsdatenblätter sind auf Anfrage bei Ihrem Ver Kontakt oder via Internet verfügbar. Dieses Produkt sollte nur für den dafür vorgesehenen Verwendungszweck eingesetzt werden und muss unter Beachtun örtlichen Vorschriften umweltgerecht entsorgt werden.

Das Mobil Warenzeichen, das Pegasus Design und Delvac sind Markenzeichen der Exxon Mobil Corporation oder einer ihrer Niederlassungen.

02-2020
ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.
This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Sollten Sie Fragen zu Mobil Produkten oder Services haben, wenden Sie sich bitte an unser Technical Helpdesk: <https://www.mobil.com/de/de-de/kontakt>

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionsabweichungen erlangt werden and stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstell verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoc beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erh Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter www.exxonmobil.com
Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulierungen wie Konzern, Gesell unser, wir und ihre stellenweise als verkürzte Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden geleg vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleicherr hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang v ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftsbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichn mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.

