



Mobiltemp SHC™ Reihe

Mobil Grease , Germany

Schmierfett

Produktbeschreibung

Die Produkte der Mobiltemp SHC™ Reihe sind Hochleistungs-Schmierfette überwiegend für den Einsatz in Hochtemperatur-Anwendungen. Sie kombinier einzigartigen Eigenschaften synthetischer Grundöle, auf Basis von Polyalphaolefin (PAO) mit denen eines organischen, seifenfreien Eindickers. Die ausgezei thermische und oxidative Beständigkeit des PAO-Grundöls, zusammen mit der ausgezeichneten Stabilität bei hohen Temperaturen und dem hohen Tropfpun Eindickers führen zu herausragenden Hochtemperatur-Schmierfetten. Das synthetische Grundöl ist paraffinfrei und bietet einen hohen Viskositätsind außergewöhnliche Schmierleistung bei tiefen Temperaturen sowie exzellenten Filmschutz bei hohen Temperaturen.

Da das PAO-Grundöl (verglichen mit Mineralölen) einen niedrigen Reibkoeffizient hat, bietet die Mobiltemp SHC Reihe das Potenzial für Energieeinsparungen, geringere Reibung, niedrigeres Drehmoment sowie reduzierten Temperaturen in der Belastungszone von Wälzlagern. Die Mobiltemp SHC™ Reihe ist in drei Pro lieferbar: Mobiltemp SHC 32 ist eine Klasse gemäß NLGI 1 1/2 mit Grundöl gemäß ISO VG 32; Mobiltemp SHC 100 ist eine Klasse gemäß NLGI 1 1/2 mit Grundöl ISO VG 100; Mobiltemp SHC 460 Special ist eine Klasse gemäß NLGI 1/2 mit Grundöl gemäß ISO VG 460 plus Molybdändisulfid für erhöhten Verschleißschutz.

Die Mobiltemp SHC™ Reihe wird in zahlreichen Hochtemperatur-Anwendungen eingesetzt sowie in Anwendungen, bei denen Kaltstarts bei tiefen Temperature niedriges Drehmoment im Betrieb wichtig sind. Sie bieten eine ausgezeichnete Gebrauchsdauer bei hohen Temperaturen und verlängerte Schmierungsintervalle Energieeinsparungspotenzial. Schlammstoff-Schmierfette können bei längerer Lagerung weicher werden.

Die Schmierfette der Mobiltemp SHC-Reihe sind bei vielen Anwendern unterschiedlichster Branchen weltweit zum bevorzugten Produkt geworden. Sie sind beka ihre Anwendung über einen sehr weiten Temperaturbereich und ihre ausgezeichnete Gesamtleistung.

Eigenschaften und Vorteile

Die Öle und Schmierfette der Marke Mobil SHC werden weltweit wegen ihrer Innovation und herausragenden Leistung anerkannt und geschätzt. Diese vc ExxonMobil-Forschern richtungsweisend molekular entwickelten PAO-Syntheseprodukte symbolisieren das ständige Engagement für die Nutzung fortschrittl Technologien, um hervorragende Produkte anzubieten. Ein wesentlicher Faktor bei der Entwicklung der Mobiltemp SHC Reihe war die enge Zusammenarbeit zw unseren Forschern und Anwendungsspezialisten bei den Erbauern (OEM), um sicherzustellen, dass unser Produktangebot mit dem sich ständig weiterentwicl Anlagendesign Schritt hält.

Diese erfolgreiche Zusammenarbeit hat die Ergebnisse unserer hauseigenen Labortests und die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit der Mobiltemp SHC bestätigt. Zu den Vorteilen zählen ausgezeichnete Leistung bei hohen Temperaturen sowie die Integrität und den Oxidationsschutz der Eindicker bei verbes Schutz und längerer Lebensdauer der Lager.

Um die hohe thermische Belastung des Öls zu bekämpfen, setzen unsere Produktentwickler synthetische PAO-Grundöle für die Mobiltemp SHC Reihe ein, wei außergewöhnlichen thermischen und oxidativen Widerstand aufweisen. Unsere Produktentwickler verwenden einen speziellen organischen Eindicke ausgezeichnete strukturelle Stabilität und einen hohen Tropfpunkt zu erreichen. Die Schmierfette der Mobiltemp SHC Reihe bieten die folgenden Vorteile:

Eigenschaften	Vorteile
Ausgezeichnete Hoch- und Tieftemperatureigenschaften	Reduzierte Stillstandzeiten und geringere Wartungskosten
Ausgezeichnete Oxidationsstabilität und Erhalt der Schmierfettstruktur bei hohen Temperaturen	Längere Gebrauchsdauer bei verlängerten Nachschmierinterval
Niedriger Reibungskoeffizient	Potenzial für verringerten Energieverbrauch
Hervorragende Tieftemperatur-Pumpfähigkeit	Leichterer Kaltstart und niedrigeres Drehmoment im Betrieb

Eigenschaften	Vorteile
Sehr guter Verschleißschutz	Verlängerte Lagerlebensdauer und weniger ungepl. Ausfallzeiten

Anwendungen

Die Schmierfette der Mobiltemp SHC Reihe bieten ausgezeichnete Gebrauchsdauer bei hohen Temperaturen, Lagerschutz und Integrität des Schmierfettes ausgezeichnete Tieftemperaturleistung und guten Verschleißschutz. Zu den spezifischen Anwendungen zählen:

Mobiltemp SHC 32

- Abgedichtete oder wieder-befüllbare Kugel- und Rollenlager
- Verzahnungen, Schrauben und einige geschlossene Getriebe
- Bei Extrem-Temperaturen, mit einem Betriebstemperaturbereich von -50 °C bis 180 °C (bei entsprechenden Nachschmierintervallen)

Mobiltemp SHC 100

- Schnellaufende Lager und Drucklager, bei denen ein breiter Temperaturbereich gewünscht wird
- Besonders geeignet für die Verwendung in Lagern elektrischer Antriebe, bei denen die Betriebsbedingungen geringe Reibung, niedrigen Verschleiß und Gebrauchsdauer erfordern
- Bei Verwendung unter extremen Temperaturen mit empfohlenem Betriebstemperaturbereich von -50 °C bis 200 °C (mit entsprechenden Nachschmierintervall

Mobiltemp SHC 460 Special

- Durch den Anteil von Molybdändisulfid ist es besonders geeignet für die Schmierung von Gleitmaschinenelementen wie z.B. Nocken und Führungen, die l Nachschmierintervallen, eingeschränkter Bewegung oder Stoßbelastung ausgesetzt sind
- Ofenförderbänder oder Brennofenlager, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind oder zwischen hohen und normalen Temperaturen schwanken
- Bei Extrem-Temperaturen, mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 180 °C (bei entsprechenden Nachschmierintervallen)

Spezifikationen und Freigaben

Dieses Produkt erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von:	32
DIN 51825:2004-06 - KP HC 1-2 K -50	X

Typische Produktdaten

Eigenschaft	100	32	460 SPECIAL
Viskositätsklasse	NLGI 1.5	NLGI 1.5	NLGI 0.5
Eindickertyp	Schlammstoff	Schlammstoff	Schlammstoff
Farbe, visuell	Hellbraun	Rot	Grau
Kupferkorrosion, 24 Std. bei 100 °C, ASTM D4048	1A		1A
Tropfpunkt, °C, ASTM D2265	308	308	285
VKA-EP-Test, Verschweißlast, kgf, ASTM D2596	200+	200+	250+
VKA-Verschleißtest, Verschleißmarke, ASTM D 2266	0,4	0,7	0,4

Eigenschaft	100	32	460 SPECIAL
Penetration, 60 Stöße, 0,1mm, ASTM D217	280	315	325
Viskosität bei 100 °C, Grundöl, mm2/s, ASTM D445		6,1	
Viskosität @ 40 C, Grundöl, mm2/s, ASTM D445	100	32	460
Viskositätsindex, ASTM D2270		141	

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Gesundheits- und Sicherheitshinweise zu diesem Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt, das Sie unter <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.> abrufen können.

Alle in diesem Dokument verwendeten Marken sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der Exxon Mobil Corporation oder eines der mit ihr verbunde Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.

09-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.
This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Sollten Sie Fragen zu Mobil Produkten oder Services haben, wenden Sie sich bitte an unser Technical Helpdesk: <https://www.mobil.com/de/de-de/kontakt>

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionsabweichungen erlangt werden and stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Hersteller verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jec nicht beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort i erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite u www.exxonmobil.com

Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen h Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulierungen wie Konzern, Gesellsch unser, wir und ihre stellenweise als verkürzte Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden geleger vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleicherm hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang we ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftsbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnur mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved