



Mobil Super™ 2000 X1 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Germany

Leichtlaufmotorenöl mit HC-Synthese-Technologie

Produktbeschreibung

Mobil Super 2000 x1 5W-30 ist Leichtlaufmotorenöl mit Grundölen auf Basis der hochwertigen Mobil HC-Synthese Technologie für Pkw Otto- und Dieselmotoren ohne Dieselpartikelfilter. Das Produkt bietet eine lange Lebensdauer des Motors und guten Schutz gegen Schlamm- und Verschleißbildung.

Eigenschaften und Vorteile

Die Mobil Super 2000-Produkte sind in der Automobilindustrie erprobt. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihr Fahrzeug die optimale Leistung erbringt, wie Sie es erwarten. Mobil Super 2000 x1 5W-30 bietet mehrere Vorteile:

- Schutz vor Schlamm- und Verschleißbildung
- Motorsauberkeit
- Schutz bei hohen Temperaturen
- Verschleißschutz
- Kaltstarteigenschaften

Anwendungen

ExxonMobil empfiehlt Mobil Super 2000 x1 5W-30 für:

- Ältere Motorentechnologien
- Otto- und Dieselmotoren ohne Dieselpartikelfilter (DPF)
- Personenkraftwagen, Geländewagen, Kleinlastwagen und Lastwagen
- Autobahnfahrten und Stadtverkehr (Stop-and-Go)
- Bei normalen bis zu gelegentlich erschwerten Betriebsbedingungen
- Standard-Ölwechselintervalle bis zu 15.000 km/Jahr

Spezifikationen/Freigaben

Dieses Produkt hat die folgenden Zulassungen:

VW 502 00

AVTOVAZ (LADA cars)

Dieses Produkt wird für Anwendungen empfohlen, die folgende Freigabe erfordern:

API CF

Dieses Produkt erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von:

Dieses Produkt erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von:

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4

API SL

AAE STO 003 Group B7

Typische Produktdaten

Eigenschaft	
Viskositätsklasse	SAE 5W-30
Viskosität bei 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	73,9
Viskosität bei 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	12,2
Sulfatasche, Masse %, ATSM D874	1,2
Phosphor Masse %, ASTM D4951	0,10
Flammpunkt, °C, ASTM D92	235
Dichte bei 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,86
Pourpoint, °C, ASTM D97	-33

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Gesundheits- und Sicherheitshinweise zu diesem Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt, das Sie unter <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx> abrufen können.

Alle in diesem Dokument verwendeten Marken sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der Exxon Mobil Corporation oder eines der mit ihr verbundenen Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.

01-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.

This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Sollten Sie Fragen zu Mobil Produkten oder Services haben, wenden Sie sich bitte an unser Technical Helpdesk: <https://www.mobil.com/de/de-de/kontakt>

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionsabweichungen erlangt werden and stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstellung in verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoch nicht beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter www.exxonmobil.com

Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen haben Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulierungen

wie Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als verkürzte Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden gelegentlich vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleichmaßen hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftsbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.

The ExxonMobil logo, featuring the word "Exxon" in a bold, sans-serif font followed by "Mobil" in a similar font, with a stylized "X" connecting the two words.A row of four logos: the Exxon logo, the Mobil logo, the ESSO logo (a circle with "ESSO" inside), and the XTO logo (a stylized "X" followed by "TO").

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved