



Mobil Delvac 1320, 1330, 1340, 1350

Mobil Commercial Vehicle Lube , Greece

Υψηλής Απόδοσης Λιπαντικά Κινητήρων Ντίζελ

Περιγραφή Προϊόντος

Τα Mobil Delvac 1320, 1330, 1340, και 1350 είναι υψηλής απόδοσης λιπαντικά απλής ρευστότητας κινητήρων ντίζελ διαμορφωμένα από προηγμένης τεχνολογίας | λάδια κι ένα ισορροπημένο σύστημα προσθέτων. Είναι ειδικά σχεδιασμένα για απόδοση σε κινητήρες με εσωτερικό κύκλωμα ψύξεως και υπερπλήρωση που λειτουργο δύσκολες συνθήκες εντός και εκτός δρόμου. Τα λιπαντικά μεταβλητής ρευστότητας Mobil Delvac 1300 χρησιμοποιούνται σ’ ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών όπου συνισ λιπαντικά απλής ρευστότητας.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Χαρακτηριστικά	Πλεονεκτήματα
Άριστη προστασία κατά της δημιουργίας παχύρρευστου λιπαντικού, επικαθήσεων στις υψηλές θερμοκρασίες, συσσώρευσης λάσπης, υποβάθμισης και διάβρωσης του λιπαντικού	Παρατεταμένη διάρκεια ζωής του κινητήρα Μικρότερη φθορά Άριστη προστασία κατά του κολλήματος δακτυλίων
Εκτεταμένα αποθέματα αλκαλικότητας λιπαντικού (TBN)	Μακροχρόνιος έλεγχος επικαθήσεων/ φθοράς Ελέγχει τον σχηματισμό οξέων κατά τη χρήση καυσίμων εγαλύτερη περιεκτικότητα θείου.

Εφαρμογές

- Ατμοσφαιρικούς και υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες ντίζελ
- Εντός δρόμου οχημάτων μεταφοράς ελαφράς και βαριάς χρήσης
- Εκτός δρόμου χρήσεις συμπεριλαμβανομένων των : κατασκευών, ορυχείων, λατομείων και γεωργίας

Προδιαγραφές και Εγκρίσεις

Ta Mobil Delvac 1300 Monogrades συνιστάται από την ExxonMobil για χρήση σε εφαρμογές που απαιτούν:	1320	1330	1340	1
API CF/SF	X	X	X	X

Τυπικά Χαρακτηριστικά

Mobil Delvac 1300 Monogrades	1320	1330	1340	1350
Βαθμός SAE	20	30	40	50
Ιξώδες, ASTM D 445				
cSt @ 40°C	61	106	146	232
cSt @ 100°C	8.4	11.8	14.6	19.9
Δείκτης Ιξώδους, ASTM D 2270		108	99	99
Θειϊκή Τέφρα, wt%, ASTM D 874	1.3	1.3	1.3	1.3
Ολικός Βαθμός Αλκαλικότητας #, mg KOH/g, ASTM D 2896	10.1	10.1	10.1	10.1
Σημείο Ροής, °C, ASTM D 97	-21	-21	-21	-18
Σημείο Ανάφλεξης, °C, ASTM D 92	232	256	254	260
Πυκνότητα @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.887	0.893	0.897	0.902

Υγιεινή και Ασφάλεια

Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, αυτό το προϊόν δεν αναμένεται να έχει αρνητικές συνέπειες για την υγεία όταν χρησιμοποιείται για την προκαθορισμένη εφαρμογή. Ακολουθούν οι συστάσεις που προβλέπονται από το Δελτίο Πληροφοριών Ασφάλειας Υλικού (MSDS). Τα MSDS διατίθενται από τα Τμήματα Πωλήσεων ή μέλη Διαδικτύου. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς πέρα από την προκαθορισμένη χρήση του. Προστατέψτε το περιβάλλον κατά τη χρήση του χρησιμοποιημένου προϊόντος.

Το λογότυπο της Mobil, το σήμα του Πήγασου και το Delvac είναι σήματα κατατεθέντα της εταιρείας ExxonMobil ή των θυγατρικών της εταιρειών.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialties

Οι παραπάνω τιμές είναι τυπικές για κανονικές συνθήκες παραγωγής και δεν αποτελούν προδιαγραφή. Παραλλαγές που δεν επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος θα αναφέρονται κατά τη διάρκεια της κανονικής παραγωγής και σε διαφορετικές τοποθεσίες ανάμειξης. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορούν να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση. Όλα τα προϊόντα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στην τοπική αγορά. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο τοπικό γραφείο της ExxonMobil επισκευθείτε την ιστοσελίδα www.exxonmobil.com

Η ExxonMobil αποτελείται από πολυάριθμες θυγατρικές και συνεργαζόμενες εταιρείες, πολλές εκ των οποίων έχουν ονόματα που συμπεριλαμβάνουν τις λέξεις Esso, Mobil ή ExxonMobil. Τίποτα στο έγγραφο δεν αποσκοπεί στο να παρακάμψει ή να υπερισχύσει της εταιρικής ανεξαρτησίας των τοπικών οντοτήτων. Η ευθύνη για τις ενέργειες και η υπευθυνότητα, παραμένουν επωμιζόμενες από τις τοπικές εταιρικές οντότητες που σχετίζονται με την ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon Mobil ESPO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved