



Mobil Super 2T
Mobil Passenger Vehicle Lube , Greece
Υψηλής Απόδοσης Λιπαντικό Δίχρονων Κινητήρων

Περιγραφή Προϊόντος

Το Mobil Super 2T είναι υψηλής απόδοσης λιπαντικό δίχρονων κινητήρων που χρησιμοποιείται σε μοτοσικλέτες, σε οχήματα για κίνηση στο χιόνι και σε αλυσοπρίονα με μικρή αναλογία λιπαντικού/ καυσίμου.

Το Mobil Super 2T είναι αραιωμένο εκ των προτέρων με σκοπό την εξασφάλιση της ταχείας ανάμειξής του όταν προστίθεται στα καύσιμα.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Το Mobil Super 2T συνδυάζει ορυκτέλαια ποιότητας με ένα ισχυρό σύστημα προσθέτων για την παροχή καλής συνολικής καθαρότητας και απόδοσης. Τα βασικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν:

Χαρακτηριστικά	Πλεονεκτήματα
Καλή προστασία κατά της φθοράς	Βοηθά στην εξασφάλιση μεγαλύτερης διάρκειας ζωής του κινητήρα
Θερμική και οξειδωτική σταθερότητα και έλεγχος των επικαθήσεων	Καθαρότερες μηχανές που έχουν ως αποτέλεσμα παρατεταμένη διάρκεια ζωής του μπουζί και των βαλβίδων, μικρότερο κόλλημα των δακτυλίων και σύσφιξη των εμβόλων καθώς και προστασία κατά των προβλημάτων προανάφλεξης
Καλές ιδιότητες προστασίας κατά της διάβρωσης	Βοηθά στην εξασφάλιση μεγαλύτερης διάρκειας ζωής του κινητήρα
Μειώνει την προανάφλεξη	Βελτιωμένη αποδοτικότητα των καυσίμων και παρατεταμένη διάρκεια ζωής των εμβόλων

Προδιαγραφές και Εγκρίσεις

Το Mobil Super 2T καλύπτει ή υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των:	
API	TC
ISO	E-GB
JASO	FB

Τυπικές Ιδιότητες

Mobil Super 2T	
Ιξώδες, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	63
cSt @ 100°C	8.7
Δείκτης Ιξώδους, ASTM D 2270	110
Θειϊκή Τέφρα, wt%, ASTM D 874	0.05
Σημείο Ροής, °C, ASTM D 97	-12
Σημείο Ανάφλεξης, °C, ASTM D 92	132
Πυκνότητα @15°C kg/l, ASTM D 4052	0.878

Υγιεινή και Ασφάλεια

Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, αυτό το προϊόν δεν αναμένεται να έχει αρνητικές συνέπειες για την υγεία όταν χρησιμοποιείται για την προκαθορισμένη εφαρμογή και ακολουθούνται οι συστάσεις που προβλέπονται από το Δελτίο Πληροφοριών Ασφάλειας Υλικού (MSDS). Τα MSDS διατίθενται από τα Τμήματα Πωλήσεων ή μέσω του Διαδικτύου. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς πέρα από την προκαθορισμένη χρήση του. Προστατέψτε το περιβάλλον κατά τη απόρριψη χρησιμοποιημένου προϊόντος.

Το λογότυπο της Mobil, το σήμα του Πήγασου και το Special 2T αποτελούν σήματα κατατεθέντα της εταιρείας Exxon Mobil ή των θυγατρικών εταιρειών.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialties

Οι παραπάνω τιμές είναι τυπικές για κανονικές συνθήκες παραγωγής και δεν αποτελούν προδιαγραφή. Παραλλαγές που δεν επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος θα πρέπει να αναμένονται κατά τη διάρκεια της κανονικής παραγωγής και σε διαφορετικές τοποθεσίες ανάμειξης. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορούν να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση. Όλα τα προϊόντα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στην τοπική αγορά. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο τοπικό γραφείο της ExxonMobil ή επισκευθείτε την ιστοσελίδα www.exxonmobil.com

Η ExxonMobil αποτελείται από πολυάριθμες θυγατρικές και συνεργαζόμενες εταιρίες, πολλές εκ των οποίων έχουν ονόματα που συμπεριλαμβάνουν τις λέξεις Esso, Mobil, ή ExxonMobil. Τίποτα σ' αυτό το έγγραφο δεν αποσκοπεί στο να παρακάμψει ή να υπερισχύσει της εταιρικής ανεξαρτησίας των τοπικών οντοτήτων. Η ευθύνη για τοπικές ενέργειες και η υπευθυνότητα, παραμένουν επωμιζόμενες από τις τοπικές εταιρικές οντότητες που σχετίζονται με την ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon

Mobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved