



Mobil 1™ 15W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Greece

Προηγμένης Απόδοσης Συνθετικό Λιπαντικό Κινητήρων

Περιγραφή Προϊόντος

Το Mobil 1™ 15W-50 είναι ένα προηγμένο πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρων που βοηθά στην παροχή εξαιρετικής προστασίας κατά της φθοράς για μια ομαλή οδηγική εμπειρία κάθε φορά. Το Mobil 1 15W-50 καλύπτει ή υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της βιομηχανίας και τα πρότυπα απόδοσης των κορυφαίων κατασκευαστών αυτοκινήτων για κινητήρες υψηλής απόδοσης με υπερπλήρωση, βενζινοκινητήρες με υπερτροφοδότηση και κινητήρες ντίζελ πολλαπλών βαλβίδων με ψεκασμό καυσίμου. Το Mobil 1 15W-50 αποδεικνύει την τεχνολογία του οδηγώντας σε νικηφόρους αγώνες. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών σε αγώνες, σε ρυμούλκηση και σε άλλες δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. Το Mobil 1 15W-50, βοηθά στην εξαιρετική απόδοση και την προστασία του κινητήρα για το πλεονέκτημα που οδηγεί στη νίκη. Το Mobil 1 είναι το επίσημο λιπαντικό κινητήρων της NASCAR.

Χαρακτηριστικά και ενδεχόμενα Πλεονεκτήματα

Το Mobil 1 15W-50 αποτελείται από ένα μείγμα υπερ-υψηλής απόδοσης συνθετικών βασικών λαδιών αποκλειστικής εκμετάλλευσης ενισχυμένων με το σύστημα επακριβούς εξισορρόπησης συστατικών. Το υψηλότερο ιξώδες του Mobil 1 15W-50 σε συνδυασμό με αυτό το σύστημα συστατικών υψηλής απόδοσης βοηθά στην παροχή της απόλυτης λύσης στη δυναμική προστασία λιπαντικού. Το χαρακτηριστικό αυτό αποδεικνύεται όχι μόνο επειδή το λιπαντικό καλύπτει ή υπερκαλύπτει τα αυστηρότερα πρότυπα απόδοσης αλλά κυρίως μέσω των δύσκολων αγωνιστικών εφαρμογών. Τα κύρια χαρακτηριστικά και ενδεχόμενα πλεονεκτήματά τους περιλαμβάνουν:

Χαρακτηριστικά	Πλεονεκτήματα
Προηγμένη πλήρως συνθετική φόρμουλα	Βοηθά στην αποτροπή επικαθήσεων και λάσπης με σκοπό την εξασφάλιση της μεγάλης διάρκειας ζωής του κινητήρα. Εξαιρετική γενική λίπανση και προστασία κατά της φθοράς για πολλά στυλ οδήγησης
Εξαιρετική θερμική και οξειδωτική σταθερότητα	Βοηθά στη μείωση της γήρανσης του λιπαντικού επιτρέποντας την παρατεταμένη προστασία των διαστημάτων αλλαγής λιπαντικού
Ελάχιστη κατανάλωση λιπαντικού	Μικρότερη μόλυνση υδρογονανθράκων
Αποδεδειγμένη Τεχνολογία Αγώνων	Αποθέματα απόδοσης σε ορισμένες από τις πιο ακραίες οδηγικές συνθήκες
Υψηλός Δείκτης Ιξώδους	Άριστη συνολική λίπανση και απόδοση προστασίας κατά της φθοράς σε όλα τα είδη και τις συνθήκες οδήγησης, από ήπια έως βαριάς χρήσης.

Εφαρμογές

Το Mobil 1 15W-50 συνιστάται για όλους τους τύπους οχημάτων, κατάλληλο για χρήση σε όλους τους κινητήρες υψηλής απόδοσης με υπερπλήρωση, τους βενζινοκινητήρες με υπερτροφοδότηση και τους κινητήρες ντίζελ πολλαπλών βαλβίδων με ψεκασμό καυσίμου που συναντώνται σε επιβατικά αυτοκίνητα, ελαφρά φορτηγάκια και φορτηγά.

- Το Mobil 1 15W-50 είναι κατάλληλο για ακραίες συνθήκες καταπόνησης του κινητήρα υπό τις οποίες τα συμβατικά λιπαντικά ενδέχεται να μην μπορούν να αποδώσουν.
- Το Mobil 1 15W-50 δεν συνιστάται για δίχρονους κινητήρες ή κινητήρες αεροσκαφών εκτός εάν υπάρχει ειδική έγκριση από τον κατασκευαστή.

Προδιαγραφές και Εγκρίσεις

To Mobil 1 15W-50 καλύπτει ή υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των:	15W-50
API	SN, SM, SL, SJ
ACEA	A3/B3

Σύμφωνα με την ExxonMobil, Mobil 1 15W-50 έχει το ακόλουθο επίπεδο ποιότητας:	15W-50
API	CF

Τυπικές Ιδιότητες

Mobil 1 15W-50	Τιμή
Ιξώδες στους 100°C, cSt (ASTM D445)	18
Ιξώδες στους 40°C, cSt (ASTM D445)	125
Δείκτης ιξώδους	160
Θυική τέφρα, wt% (ASTM D874)	1.21
Ιξώδες HTHS, mPa·s @ 150°C (ASTM D4683)	4.5
Σημείο ροής, °C (ASTM D97)	-39
Σημείο ανάφλεξης, °C (ASTM D92)	232
Πυκνότητα στους 15,6° C g/ml ASTM D4052)	0.87

Υγιεινή και Ασφάλεια

Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, αυτό το προϊόν δεν αναμένεται να έχει αρνητικές συνέπειες για την υγεία όταν χρησιμοποιείται για την προκαθορισμένη εφαρμογή και ακολουθούνται οι συστάσεις που προβλέπονται από το Δελτίο Πληροφοριών Ασφάλειας Υλικού (MSDS). Τα MSDS διατίθενται από τα Τμήματα Πωλήσεων ή μέσω του Διαδικτύου. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς πέρα από την προκαθορισμένη χρήση του. Προστατέψτε το περιβάλλον κατά τη απόρριψη χρησιμοποιημένου προϊόντος.

Η ονομασίες Mobil, Mobil 1 και το σήμα του Πήγασου αποτελούν σήματα κατατεθέντα της εταιρείας Exxon Mobil ή των θυγατρικών της εταιρειών.

12-2024

ExxonMobil Lubricants & Specialties

Οι παραπάνω τιμές είναι τυπικές για κανονικές συνθήκες παραγωγής και δεν αποτελούν προδιαγραφή. Παραλλαγές που δεν επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος θα πρέπει να αναμένονται κατά τη διάρκεια της κανονικής παραγωγής και σε διαφορετικές τοποθεσίες ανάμειξης. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορούν να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση. Όλα τα προϊόντα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στην τοπική αγορά. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο τοπικό γραφείο της ExxonMobil ή επισκευθείτε την ιστοσελίδα www.exxonmobil.com

Η ExxonMobil αποτελείται από πολυάριθμες θυγατρικές και συνεργαζόμενες εταιρίες, πολλές εκ των οποίων έχουν ονόματα που συμπεριλαμβάνουν τις λέξεις Esso, Mobil, ή ExxonMobil. Τίποτα σ' αυτό το έγγραφο δεν αποσκοπεί στο να παρακάμψει ή να υπερισχύσει της εταιρικής ανεξαρτησίας των τοπικών οντοτήτων. Η ευθύνη για τοπικές ενέργειες και η υπευθυνότητα, παραμένουν επωμιζόμενες από τις τοπικές εταιρικές οντότητες που σχετίζονται με την ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved