



Mobil Extra 4T

Mobil Passenger Vehicle Lube , Greece

Υψηλής Απόδοσης Λιπαντικό Τετράχρονων Κινητήρων Μοτοσυκλετών

Περιγραφή προϊόντος

Το Mobil Extra 4T είναι ένα ΥΨΗΛΗΣ απόδοσης, ημισυνθετικής τεχνολογίας ανάμειξης λιπαντικό τετράχρονων κινητήρων μοτοσυκλετών, σχεδιασμένο να παρέχει ενισχυμένη καθαρότητα κινητήρα για κάθε τύπο και λειτουργία μοτοσυκλετών.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

Το Mobil Extra 4T συνδυάζει μείγμα υψηλής ποιότητας ορυκτελαίων και συνθετοποιημένων βασικών λαδιών, με ένα προηγμένο σύστημα προσθέτων, για την παροχή εξαιρετικής καθαρότητας του κινητήρα, προστασία κατά της φθοράς και αποτελεσματική

| Χαρακτηριστικά | Πλεονεκτήματα και πιθανά οφέλη |
|---|--|
| Εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς | Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εξαρτημάτων κινητήρα και κινητήρα γενικότερα |
| Καλή θερμική και οξειδωτική σταθερότητα και έλεγχος επικαθίσεων | Καθαρότεροι κινητήρες, με αποτέλεσμα την ομαλότερη και χωρίς προβλήματα λειτουργία |
| Εξαιρετικές ιδιότητες προστασίας κατά της διάβρωσης | Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των συστημάτων μετάδοσης και των εξαρτημάτων ρουλεμάν. |
| Βελτιωμένες ιδιότητες σε χαμηλές θερμοκρασίες | Ευκολότερο ξεκίνημα σε ψυχρό καιρό, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ηλεκτρικού συστήματος |

Εφαρμογές

Το Mobil Extra 4T συνιστάται ιδιαίτερα για λίπανση όλων των τύπων των τετράχρονων κινητήρων μοτοσυκλετών, όπου απαιτούνται οι τελευταίας λέξης τυπικές ποιότητες.

Προδιαγραφές και εγκρίσεις

| Το Mobil Extra 4T καλύπτει τις ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σύμφωνα με τις ακόλουθες βιομηχανικές προδιαγραφές: | |
|---|----|
| API | SJ |
| JASO | MA |

Τυπικές ιδιότητες

| Mobil Extra 4T | |
|---|--------|
| SAE | 10W-40 |
| Ιξώδες, ASTM D 445 | |
| cSt στους 40°C | 98 |
| cSt στους 100°C | 14.4 |
| Δείκτης ιξώδους, ASTM D 2270 | 157 |
| Θειϊκή τέφρα, wt%, ASTM D 874 | 0.9 |
| Σημείο ροής, °C, ASTM D 97 | -30 |
| Σημείο ανάφλεξης, °C, ASTM D 92 | A |
| Πυκνότητα στους 15 °C kg/l, ASMT D 4052 | A |

Υγιεινή και Ασφάλεια

Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, αυτό το προϊόν δεν αναμένεται να έχει αρνητικές συνέπειες για την υγεία όταν χρησιμοποιείται για την προκαθορισμένη εφαρμογή και ακολουθούνται οι συστάσεις που προβλέπονται από το Δελτίο Πληροφοριών Ασφαλείας Υλικού (MSDS). Τα MSDS διατίθενται κατόπιν αίτησης μέσω του τοπικού σας τμήματος πωλήσεων, ή μέσω του διαδικτύου. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς πέρα από την προκαθορισμένη χρήση του. Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένου προϊόντος.

Το λογότυπο της Mobil, το σήμα του Πήγασου και το Extra 4T αποτελούν εμπορικά σήματα της εταιρείας Exxon Mobil Corporation ή μιας των θυγατρικών της εταιρειών.


02-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialties

Οι παραπάνω τιμές είναι τυπικές για κανονικές συνθήκες παραγωγής και δεν αποτελούν προδιαγραφή. Παραλλαγές που δεν επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος θα πρέπει να αναμένονται κατά τη διάρκεια της κανονικής παραγωγής και σε διαφορετικές τοποθεσίες ανάμειξης. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορούν να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση. Όλα τα προϊόντα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στην τοπική αγορά. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τοπικό γραφείο της ExxonMobil ή επισκευθείτε την ιστοσελίδα www.exxonmobil.com

Η ExxonMobil αποτελείται από πολυάριθμες θυγατρικές και συνεργαζόμενες εταιρίες, πολλές εκ των οποίων έχουν ονόματα που συμπεριλαμβάνουν τις λέξεις Esso, Mobil, ή ExxonMobil. Τίποτα σ' αυτό το έγγραφο δεν αποσκοπεί στο να παρακάμψει ή να υπερισχύσει της εταιρικής ανεξαρτησίας των τοπικών οντοτήτων. Η ευθύνη για τοπικές ενέργειες και η υπευθυνότητα, παραμένουν επωμιζόμενες από τις τοπικές εταιρικές οντότητες που σχετίζονται με την ExxonMobil.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved