



Mobil Delvac Legend 1200 Series

Mobil Commercial Vehicle Lube , Argentina

Aceites para motores diésel de servicio pesado

Descripción del producto

Mobil Delvac Legend 1230, 1240, y 1250 son aceites de servicio pesado para motores diésel, formulados a partir de aceites base de alto rendimiento y un sistema de aditivos equilibrado de dispersantes sin cenizas, detergentes metálicos e inhibidores para controlar la oxidación, el desgaste, la corrosión y la herrumbre. Se utilizan en una amplia gama de aplicaciones en las que se recomienda un lubricante monogrado, incluyendo aplicaciones diésel de dos tiempos (por ejemplo, los motores diésel Detroit de las series 53, 71, 92 y 149 de dos tiempos).

Propiedades y beneficios

Propiedades	Ventajas y beneficios potenciales
Excelente estabilidad térmica y ante la oxidación	Mantiene los motores limpios y prolonga la vida del aceite
Buena prevención de la herrumbre y la corrosión	Larga vida del motor y sus componentes

Aplicaciones

- Equipos con motores diésel, incluyendo aplicaciones de 2 tiempos
- Transporte de servicio ligero y pesado por carretera.
- Industrias fuera de carretera, incluyendo: construcción, minería, explotación de canteras y agricultura.
- Mobil Delvac 1230 es apto para utilizarse en cortacéspedes. *
- Algunas transmisiones que requieren un aceite API CD. *

* Por favor, consulte el manual del propietario.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:	MOBIL DELVAC LEGEND 1230	MOBIL DELVAC LEGEND 1240	MOBIL DELVAC LEGEND 1250
API CD	X	X	X

Propiedades y especificaciones

Propiedad	MOBIL DELVAC LEGEND 1230	MOBIL DELVAC LEGEND 1240	MOBIL DELVAC LEGEND 1250
Grado	SAE 30	SAE 40	SAE 50
Apariencia, AMS 1738	Transparente y brillante	Transparente y brillante	Transparente y brillante
Densidad a 15 C g/ml, ASTM D4052	0,8808	0,8868	0,8993
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	249	259	265

Propiedad	MOBIL DELVAC LEGEND 1230	MOBIL DELVAC LEGEND 1240	MOBIL DELVAC LEGEND 1250
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm ² /s, ASTM D445	11,7	15.6	19,5
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-24	-24	-15
Índice de viscosidad, ASTM D2270	102	99	99

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

04-2022

Cosan Lubricantes S.R.L.

Av. Libertador 6343, Piso 8

CABA, CP 1498, Buenos Aires – Argentina

0800 345 79540

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved