



Mobil Delvac™ Extended Life 50/50 Prediluted Coolant/Antifreeze

Mobil Commercial Vehicle Lube , Argentina

Anticongelante y refrigerante

Descripción del producto

El refrigerante y anticongelante de larga duración Mobil Delvac™ Extended Life 50/50 Prediluted Coolant & Antifreeze es una solución mezclada para el sistema de enfriamiento que contiene inhibidores que proporcionan protección contra la congelación, el sobrecalentamiento, el óxido y la corrosión cuando se utiliza según las recomendaciones. Contiene monoetilenglicol e inhibidores orgánicos de la corrosión, junto con la tecnología OAT que permite prolongar el intervalo de recambio.

Mobil Delvac™ Extended Life 50/50 Prediluted Coolant & Antifreeze presenta una fórmula universal libre de nitritos, nitratos, fosfatos, boratos y silicatos. Se recomienda para usarse sin necesidad de diluirlo en todo tipo de vehículos ligeros (vehículos de pasajeros y furgonetas) y pesados (camiones, autobuses, tractores y maquinaria agrícola).

Propiedades y beneficios

Mobil Delvac™ Extended Life 50/50 Prediluted Coolant & Antifreeze posee las siguientes propiedades y beneficios:

- La solución refrigerante premezclada debe utilizarse sin diluirse al llenar el sistema de refrigeración por primera vez o como al usarse como recambio para sustituir por completo la solución utilizada
- Su solución de alto punto de ebullición y bajo punto de congelación protege el sistema durante todo el año para proporcionar un excelente intercambio térmico y disipación del calor
- Superprotección para todas las aleaciones metálicas del sistema, especialmente tras un periodo de envejecimiento, cuando el refrigerante tradicional pierde su poder protector.
- La tecnología OAT dispensa una carga de refuerzo y deposita una película pasivadora en la superficie metálica del sistema
- Incrementa la vida útil de la bomba de agua al eliminar las sales disueltas que en los refrigerantes tradicionales pueden volverse insolubles, formando un gel abrasivo y la consiguiente corrosión mecánica
- Mayor estabilidad durante el almacenamiento, lo que le confiere una duración de almacenamiento de hasta 5 años en las estanterías del mercado de recambios;
- Prolonga la vida útil de la manguera y de la válvula termostática

Aplicaciones

Mobil Delvac™ Extended Life 50/50 Prediluted Coolant & Antifreeze está formulado con inhibidores orgánicos de la corrosión para proporcionar una protección total del sistema de enfriamiento durante hasta 10 años o 1.500.000 kilómetros en uso en carretera (o hasta 8 años o 15.000 horas en uso fuera de carretera).

Es especialmente apropiado para su uso en sistemas de enfriamiento de alto rendimiento y alta temperatura en presencia o no de aluminio, como:

- Vehículos y equipos fuera de carretera.
- Vehículos de servicio pesado.
- Motores estacionarios.
- Vehículos ligeros.

Este producto cumple o excede los requisitos de las siguientes normas:

- ABNT NBR 14261
- ASTM D6120
- ASTM D7583
- SAE J814
- ASTM D3306

- CATERPILLAR CAT ELC - EC-1
- MTU MTL 5048
- GENERAL MOTORS GMW3420
- NAVISTAR CEMS B1 Tipo IIIa
- DETROIT DIESEL 93K217
- CUMMINS CES 14603
- VW TL 774-F
- FORD ESE-M97B44
- PACCAR
- FIAT 9.55523
- MERCEDES-BENZ DBL 7700.30
- PSA B71.5110
- Renault 41-01-001/T

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Punto de congelación (sin dilución), C, ASTM D1177	-37
Densidad @ 20 C, g/ml, ASTM D1122	1,065
Formación de espuma a 24 C, volumen, ml, ASTM D892	50
Formación de espuma a 24 C, tiempo, s, ASTM D892	5
pH, del producto terminado, ASTM D1287	8,3
Punto de ebullición, C, ASTM D1120	108
Color, visual	Rojo

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

03-2023

Cosan Lubricantes S.R.L.

Av. Libertador 6343, Piso 8

CABA, CP 1498, Buenos Aires – Argentina

0800 345 79540

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO
ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved