



Mobil HD 40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Argentina

Aceite de desempeño para motores

Descripción de producto

El Mobil HD 40 es un aceite de desempeño para la lubricación de motores usados para trabajo pesado diseñado principalmente para utilizarse en motores automotrices de gasolina en autos de pasajeros, vehículos comerciales y equipos agrícolas. También puede utilizarse en motores diesel en equipos de contratistas y vehículos comerciales. Está formulado a partir de bases lubricantes minerales de alta calidad y un paquete de aditivos para proporcionar el buen desempeño requerido por los motores de combustión modernos. Contiene un equilibrio efectivo de detergentes y dispersantes para minimizar la formación de sedimentos y depósitos, retener la alcalinidad (TBN) y reducir el desgaste.

Propiedades y Beneficios

- Ayuda a controlar la limpieza del motor
- Buena protección contra el desgaste y la corrosión
- Bajo consumo de aceite
- Reduce los costos de operación en las operaciones de flotas mixtas

Aplicaciones

El aceite Mobil HD 40 está recomendado para la lubricación de motores de gasolina de autos de pasajeros, vehículos comerciales y equipos agrícolas así como para motores diesel en equipos de contratistas y vehículos comerciales. También pueden utilizarse en aplicaciones hidráulicas y de engranajes si el fabricante aprueba el uso de aceites de motor.

Especificaciones y Aprobaciones

ExxonMobil recomienda utilizar Mobil HD 40 en aplicaciones que exigen API SF/CC.

Características típicas

Mobil HD	
Grado SAE	40
Viscosidad @ 100°C, cSt, ASTM D 445	15,5
Número base total, mg KOH/g, ASTM 2896	7,1
Cenizas sulfatas, peso %, ASTM D 874	0,82
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92	247
Punto de congelación, °C, ASTM D97	-21

Seguridad e Higiene

Con base en la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones para las que está destinado y se sigan las recomendaciones del Boletín de Seguridad (MSDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente o vía Internet. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente.

El logotipo Mobil, el diseño del Pegaso y Mobil HD son marcas de fábrica de Exxon Mobil Corporation, o una de sus filiales.

09-2021

Cosan Lubricantes S.R.L.

Av. Libertador 6343, Piso 8


CABA, CP 1498, Buenos Aires – Argentina

0800 345 79540

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved