



Mobil Super 1000

Mobil Passenger Vehicle Lube , Argentina

Aceites multigrado de calidad premium para motores de vehículos de pasajeros

Descripción del producto

Los productos Mobil Super 1000 son una gama de aceites minerales de calidad premium para motores diseñados con el fin de proporcionar un alto nivel de desempeño y protección en la mayoría de las condiciones de operación.

Propiedades y beneficios

- Excelente protección contra el desgaste
- Excelente limpieza del motor

Aplicaciones

Mobil Super 1000 5W-30 es apto para utilizarse en vehículos con motores de gasolina. Mobil Super 1000 10W-30, 10W-40, 15W-50 y 20W-50 son aptos para utilizarse en vehículos con motores de gasolina y diésel. Todos los productos Mobil Super 1000 son ideales para condiciones de conducción menos estresantes, como la conducción en carretera y en condiciones de velocidades constantes más bajas.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:	5W-30	10W-30
API CF		X
API Energy Conserving (SM)		X
ILSAC GF-4		X

Este producto cumple o excede los requisitos de:	5W-30	10W-30
API SJ		X
API SL	X	X
API SM	X	X
API SN	X	X
API SN Conservador de recursos		X

Propiedades y especificaciones

Propiedad	5W-30	10W-30
Grado	SAE 5W-30	SAE 10W-30

Propiedad	5W-30	10W-30
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874	0,8	0,8
Densidad @ 15° C g/ml, ASTM D4052	0,86	
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	230	220
Viscosidad a alta temperatura y alto cizallamiento @ 150 C, mPa.s, ASTM D4683		3,2
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm ² /s, ASTM D445	11,1	10,5
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm ² /s, ASTM D445	68	65,5
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-39	-36
Índice de viscosidad, ASTM D2270	155	149

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

11-2021

Cosan Lubricantes S.R.L.

Av. Libertador 6343, Piso 8

CABA, CP 1498, Buenos Aires – Argentina

0800 345 79540

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved