



Mobil ATF™ LT 71141

Mobil Passenger Vehicle Lube , Bolivia

Fluido para transmisiones automáticas

Descripción del producto

Mobil™ ATF LT71141 es un fluido de alto desempeño para transmisiones automáticas con un buen desempeño durante largos intervalos entre cambios de fluido en cajas de velocidades automáticas.

Propiedades y Beneficios

Excelentes propiedades en frío.

Un desempeño equilibrado de los aditivos que garantiza una transmisión suave.

Aplicaciones

Mobil™ ATF LT71141 está diseñado para cumplir con los requisitos específicos de las transmisiones automáticas.

Mobil ATF LT71141 se utiliza para las cajas de velocidades AL4 y 4HP20 como fluido para transmisiones automáticas.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:

DTFR 13C110

Aprobación MB 236.11

PSA B71 2340

Voith Turbo H55.6336.xx

ZF TE-ML 04D

ZF TE-ML 11B

ZF TE-ML 14B

ZF TE-ML 17C

Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:

VW TL 52162

Propiedades y Especificaciones

Propiedad	
Grado	N/A
Viscosidad cinemática @ 100°C, mm ² /s, ASTM D445	7.38
Viscosidad cinemática @ 40°C, mm ² /s, ASTM D445	37.2

Propiedad	
Densidad a 15°C, g/ml, ASTM D4052	0.855
Índice de viscosidad, ASTM D2270	168

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Hoja de Seguridad del Material (SDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

05-2024

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved