



Mobil Delvac Legend 25W-50 Alta Viscosidad

Mobil commercial vehicle lube , Caribbean

Aceite de alto desempeño para motores diésel

Descripción del producto

Mobil Delvac Legend 25W-50 Alta Viscosidad es un aceite para motores diésel de alto desempeño y alta viscosidad que proporciona una comprobada protección a los motores diésel que operan en aplicaciones de servicio severo. Mobil Delvac 25W-50 Alta Viscosidad es recomendado para utilizarse en una amplia gama de aplicaciones de servicio pesado y en los ambientes operativos que se encuentran en las industrias de acarreo en camiones, minera, de la construcción, de explotación de canchales agrícolas.

Propiedades y beneficios

Más de 90 años de experiencia e innovación respaldan la tecnología de Mobil Delvac Legend 25W-50 Alta Viscosidad. Ofrece un excelente desempeño tanto en motores de aspiración natural como en equipos diésel turboalimentados. Los beneficios clave incluyen:

| Propiedades                                                                                     | Ventajas y beneficios potenciales                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estabilidad térmica y a la oxidación                                                            | Controla la acumulación de lodos y depósitos                                                                                           |
| Reserva de TBN                                                                                  | Control de depósitos y neutralización de ácidos                                                                                        |
| Alta viscosidad y estabilidad ante los esfuerzos de corte que le permite mantenerse en su grado | Menor consumo de aceite, mayor protección contra el desgaste y alta presión de aceite en un amplio rango de temperaturas de operación. |
| Excelente detergencia/dispersancia                                                              | Motores más limpios y una mayor vida útil de estos                                                                                     |
| Compatibilidad con los componentes                                                              | Larga vida útil de las empaquetaduras y sellos                                                                                         |

Aplicaciones

- Equipos de fabricantes europeos, japoneses y estadounidenses propulsados por motores diésel de aspiración natural o turboalimentados
- Transporte de servicio ligero y pesado por carretera
- Industrias fuera de carreteras, entre ellas: construcción, minería, explotación de canchales y agricultura

Especificaciones y aprobaciones

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren: |
| API CF-4                                                                      |

Propiedades y especificaciones

| Propiedad                        |            |
|----------------------------------|------------|
| Grado                            | SAE 25W-50 |
| Índice de viscosidad, ASTM D2270 | 116        |

| Propiedad                                                  |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 | 250   |
| Densidad @ 15° C, g/ml, ASTM D1298                         | 0,89  |
| Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445            | 18,7  |
| Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445             | 181,5 |
| Punto de fluidez, °C, ASTM D97                             | -27   |

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

05-2023  
ExxonMobil de Colombia S.A.  
Calle 90 N° 21-32 , Bogota , Colombia

(571) 628 - 0460

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All properties may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)  
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entity.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

MTD

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved