Mobil

Mobil Delvac 1320, 1330, 1340, 1350

Mobil commercial vehicle lube , Caribbean

Aceites de alto rendimiento para motores diesel

Descripción de producto

Mobil Delvac 1320, 1330, 1340 y 1350 son aceites monogrado de alto rendimiento para motores diesel formulados a partir de aceites base de elevada tecnología y un equilibrado sistema de aditivos. Están específicamente desarrollados para motores de servicio pesado turbocargados y con inter-cooler que operan bajo severas condiciones. La serie Mobil Delvac 1300 se usa en un amplio rango de aplicaciones donde los lubricantes monogrado son recomendados.

Propiedades y Beneficios

Los beneficios de los Mobil Delvac 1300 incluyen:

Propiedades	Ventajas y beneficios potenciales
Excelente protección contra el espesamiento del aceite, depósitos a altas temperaturas, formación de lodos, degradación del aceite y corrosión	Vida más larga del motor Menos desgaste Excelente protección contra el agarrotamiento de los segmentos
Mayor reserva TBN	Control a largo plazo del desgaste y los depósitos

Aplicaciones

- Equipos con motores diesel de aspiración natural y turbo-cargados
- Camiones de carga ligera y carga pesada
- Maquinaria de industria: construcción, minería, extracción y agricultura

Especificaciones y Aprobaciones

Mobil Delvac 1300 Monogrades es recomendado por ExxonMobil para el uso en aplicaciones que requieren:	Mobil Delvac 1320	Mobil Delvac 1330	Mobil Delvac 1340	Mobil Delvac 1350
API CF/SF	X	X	X	X

Características típicas

Mobil Delvac 1300 Monogrades	1320	1330	1340	1350
Grado SAE	20	30	40	50
Viscosidad, ASTM D 445				
cSt @ 40°C	61	106	146	232
cSt @ 100°C	8.4	11.8	14.6	19.9
Índice de viscosidad, ASTM D 2270	108	99	99	99
Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874	1.3	1.3	1.3	1.3
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	10.1	10.1	10.1	10.1
Punto de congelación, °C, ASTM D 97	-21	-21	-21	-18
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92	232	256	254	260

Mobil Delvac 1300 Monogrades	1320	1330	1340	1350
Densidad @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.887	0.893	0.897	0.902

Seguridad e Higiene

Basado en información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado para así proteger el medio ambiente.

The Mobil logotype, the Pegasus design, and Delvac are trademarks of Exxon Mobil Corporation, or one of its subsidiaries.

09-2019
ExxonMobil de Colombia S.A.
Calle 90 N° 21-32 , Bogota , Colombia

(571) 628 - 0460

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o viste www.exxonmobil.com
ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved