



Serie Mobil Super

Mobil passenger vehicle lube , Central America

Aceite Premium para Motores

Descripción del producto

Mobil Super está formulado a partir de aceites basicos de alta calidad combinados con modernos aditivos de alto rendimiento para ayudar a proporcionar una larga vida útil al motor y una protección comprobada a las partes críticas del mismo.

Estos aceites contienen un 15% más de aditivos de limpieza que los aceites Mobil Special multi viscosidad para ayudar a brindar una protección contra los lodos y depósitos en los motores. Además, se incluyen, cuando se requieren, depresores de punto de fluidez y mejoradores del índice de viscosidad (IV) para proporcionar viscosidad y fluidez óptimas en un amplio rango de temperaturas.

Mobil Super está disponible en cuatro grados de multi-viscosidad: SAE 5W-20, 5W-30, 10W-30 y 10W-40.

Mobil Super 5W-20, 5W-30 y 10W-30 contienen aditivos que reducen la fricción. El Instituto Americano del Petróleo (API siglas en Ingles) clasifica estos grados de viscosidad (5W-20, 5W-30 y 10W-30) como lubricantes de motores "Conservadores de Recursos" y cumplen o exceden las especificaciones ILSAC GF-5 / API SN. Dichas especificaciones son compatibles con los anteriores niveles de desempeño tales como API SM, SL, y SJ y las categorías previas de ILSAC.

Propiedades y Beneficios

- Ayuda a prolongar la vida útil del motor
- Protección comprobada de las partes críticas del motor contra fallas relacionadas con la lubricación durante 5.000 millas (8.000 km) o el intervalo entre cambios de aceite recomendado por el fabricante de su vehículo, cualquiera que sea el mayor
- Excepcional protección contra el desgaste bajo una amplia variedad de condiciones operativas
- Un 15% más de aditivos de limpieza que en los aceites Mobil Special de multi-viscosidad a fin de ayudar a prevenir la formación de lodos y de depósitos dañinos
- Formulación mejorada en comparación con los aceites de multi-viscosidad Mobil Special
- Cumple o excede las más recientes especificaciones de la industria (API SN / ILSAC GF-5: Mobil Super 5W-20, 5W-30 y 10W-30)
- API SN /Conservador de recursos (Mobil Super 5W-20, 5W-30 y 10W-30)
- Fácil arranque en frío.

Aplicaciones

Los aceites Mobil Super 5W-20, 5W-30 and 10W-30 son recomendados para automóviles y camiones de servicio liviano con motores de gasolina que requieren aceite API SN, SM, SL o SJ. También cumplen con la especificación ILSAC GF-5 (Símbolo de Identificación API "Starburst") más reciente

El aceite Mobil Super 10W-40 es recomendado para automóviles y camiones de servicio liviano con motores de gasolina en los que se prefiere o recomienda un aceite de mayor viscosidad API SM, SL o SJ.

Antes de utilizar los aceites para motores Mobil Super, consulte el manual del propietario del vehículo para determinar el grado de viscosidad y la Clasificación de Servicio recomendados por el fabricante.

Especificaciones y Aprobaciones

Mobil Super cumple o excede los requisitos de:	5W-20	5W-30	10W-30	10W-40
API SN	X	X	X	
API SM	X	X	X	X
API SL	X	X	X	X
API SJ	X	X	X	X
ILSAC GF-5	X	X	X	
Ford WSS-M2C945-A	X			

Mobil Super cumple o excede los requisitos de:	5W-20	5W-30	10W-30	10W-40
Ford WSS-M2C946-A		X		

Mobil Super es recomendado por ExxonMobil para ser utilizado en aplicaciones que requieren	5W-20	5W-30	10W-30	10W-
Ford WSS-M2C930-A	X			
GM 6094M	X	X	X	

Características típicas

Mobil Super	5W-20	5W-30	10W-30	10W-40
Clasificación API de servicio	SN	SN	SN	SM
Gravedad, API (Instituto Americano del Petróleo)	33,0	32,9	31,3	30
Gravedad específica	0,8604	0,8607	0,8693	0,876
Punto de fluidez, °C (°F)	-36(-33)	-36(-33)	-36(-33)	-36(-33)
Punto de inflamación, °C (°F), ASTM D 92	230(446)	221(430)	230(446)	200(392)
Viscosidad				
cSt @40°C	47,9	63,95	68,8	102,1
cSt @100°C	8,4	10,7	10,5	14,55
CCS, cP	5.860@-30°C	6.080@-30°C	6.300@-25°C	6.140@-25°C
MRV, cP	28.500@-35°C	26.800@-35°C	17.000@-30°C	20.300@-30°C
Índice de viscosidad	152	158	140	147
Conservadores de recursos	Sí	Sí	Sí	No

Seguridad e Higiene

Con base en la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones para las q destinado y se sigan las recomendaciones del Boletín de Seguridad (MSDS). Los Boletines de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al Client Internet. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado de proteger el ambiente.

Mobil, el logotipo de Mobil y el diseño del Pegaso son marcas de fábrica de ExxonMobil Corporation, o de una de sus filiales.

09-2019
ExxonMobil de Colombia S.A.
Calle 90 N° 21-32 , Bogota , Colombia
(571) 628 - 0460

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación nc en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este document

destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

