



Mobil 1™ 5W-30

Mobil passenger vehicle lube , Central America

Aceite avanzado totalmente sintético para motores

Descripción del producto

Mobil 1™ 5W-30 es un avanzado aceite para motores totalmente sintético diseñado para ofrecer una excelente protección del motor con el fin de mantenerlo funcionando como nuevo y proteger las piezas críticas del motor hasta 10.000 millas entre cambios de aceite*. Mobil 1 5W-30 cumple o excede los estándares más exigentes de la industria y brinda un desempeño superior al de nuestras mezclas de aceites convencionales y sintéticos. La tecnología Mobil 1™ de aceites sintéticos para motores viene como equipo estándar en muchos vehículos diferentes, incluyendo ciertos vehículos de alto desempeño.

Propiedades y beneficios

Mobil 1™ 5W-30 está fabricado a partir de una mezcla de dominio privado de aceites básicos sintéticos de alto desempeño fortificada con un sistema de componentes aditivos precisamente balanceado. El Mobil 1 5W-30 está diseñado para proporcionar una excelente protección general del motor a fin de mantenerlo funcionando como nuevo, y al mismo tiempo cumplir o superar los últimos estándares de desempeño de la industria.

Sus principales propiedades y beneficios potenciales incluyen:

| Propiedades | Ventajas y posibles beneficios |
|---|---|
| Avanzada fórmula completamente sintética | Mantiene al motor funcionando como nuevo |
| Sobresaliente estabilidad térmica y ante la oxidación | Protege hasta 10.000 millas entre cambios de aceite*. |
| Excepcionales capacidades a bajas temperaturas | Arranque rápido y una protección rápida en climas fríos ayuda a prolongar la vida del motor |
| Agentes limpiadores activos | Diseñado para limpiar el lodo dejado en su motor |
| Sistema de componentes aditivos precisamente balanceado | Protección insuperable contra el desgaste |

Aplicaciones

Mobil 1™ 5W-30 está recomendado para todo tipo de vehículo moderno, incluyendo motores de gasolina y diésel de alto rendimiento turboalimentados y sobrealimentados con multiválvulas y con inyección de combustible usados en automóviles de pasajeros, vehículos deportivos utilitarios (SUV), y furgonetas y camiones ligeros.

• Mobil 1 5W-30 es un aceite de motor de alto desempeño para todo tipo de automóviles para los que se recomienda esta viscosidad

Mobil 1 5W-30 no se recomienda para los motores de 2 tiempos o de aviación, a menos que esté específicamente aprobado por el fabricante.

Revise siempre el manual del propietario para determinar el grado de viscosidad del aceite recomendado por el fabricante, la clasificación de servicio API y cualquier aprobación del fabricante.

Especificaciones y aprobaciones

| |
|--|
| Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones: |
| HONDA/ACURA HTO-06 |

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:

GM dexos1:GEN2 con licencia

Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:

Ford WSS-M2C946-A

GM 4718M

GM 6094M

Ford WSS-M2C929-A

API CF

Este producto cumple o excede los requisitos de:

API SN

API SM

API SL

API SJ

API SN PLUS

CONSERVACIÓN DE RECURSOS API SN PLUS

API SN Conservador de recursos

API SP

API SP Conservador de recursos

ILSAC GF-6A

FORD WSS-M2C961-A1

Ford WSS-M2C946-B1

Propiedades y especificaciones

| Propiedad | |
|--|-----------|
| Grado | SAE 5W-30 |
| Densidad @ 15,6 C, g/cm ³ , ASTM D4052 | 0,852 |
| Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 | 230 |
| Viscosidad cinemática @ 100 C, mm ² /s, ASTM D445 | 11,1 |

| Propiedad | |
|---|-----|
| Viscosidad cinemática @ 40 C, mm ² /s, ASTM D445 | 64 |
| Punto de fluidez, °C, ASTM D97 | -45 |

*Protege hasta 10.000 millas o 1 año, lo que ocurra primero. Para mayor información acerca de la Garantía Limitada de Mobil 1, visítenos en Mobil.US.

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

03-2022

ExxonMobil de Colombia S.A.

Calle 90 N° 21-32 , Bogota , Colombia

(571) 628 - 0460

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved