



Mobil Super™ Synthetic Euro 5W-40

Mobil passenger vehicle lube , Central America

Avanzado aceite totalmente sintético para motores

Descripción del producto

Mobil Super™ Synthetic Euro 5W-40 es un aceite totalmente sintético de alto rendimiento para motores, que proporciona una excelente protección a altas temperaturas. Mobil Super Synthetic está diseñado para ayudar a prolongar la vida del motor y proporcionar excepcional protección en vehículos de todas las edades, superando a nuestros aceites convencionales y semisintéticos. Este aceite proporciona una excelente protección contra la formación de lodos, herrumbre y corrosión en motores que funcionan bajo condiciones severas de operación y de baja temperatura, manteniendo una viscosidad y fluidez óptimas en un amplio intervalo de temperaturas.

Nosotros respaldamos nuestros productos. Lea nuestra garantía limitada para Mobil Super.

Para lo más avanzado en rendimiento y protección considere nuestros aceites Mobil 1™ para motores, una familia de avanzados aceites totalmente sintéticos para motores.

Propiedades y Beneficios

- Ayuda a prolongar la vida útil del motor.
- Sobresaliente protección contra el desgaste en vehículos de todas las edades.
- Excelente protección a altas temperaturas para ayudar a mantener fríos los motores
- Permite la operación prolongada a temperaturas elevadas (hasta 400° F) sin espesamiento por oxidación del aceite ni descomposición del mismo.
- Ayuda a controlar el consumo y la evaporación de aceite
- Permite un arranque fácil y rápida circulación del aceite durante el arranque en frío para proteger las partes críticas del motor.
- Formulado específicamente para motores diseñados en Europa
- Protección que va más allá de nuestros aceites convencionales y semisintéticos.
- Protección garantizada con la garantía limitada 'Mobil Super Limited Warranty' *
- Cumple o excede las más recientes especificaciones de la industria automotriz y de los fabricantes de vehículos.

*Consulte la tabla "Especificaciones y aprobaciones" para más información

Aplicaciones

Mobil Super Synthetic Euro 5W-40 se recomienda para vehículos que requieren un producto que cumpla con las especificaciones europeas para vehículos automotrices. Antes de utilizar los aceites de motor Mobil Super Synthetic, consulte el manual del propietario del vehículo para determinar el grado de viscosidad y la clasificación de servicio API recomendados por el fabricante.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:
BMW Longlife-01
Aprobación MB 229.3
Aprobación MB 229.5
PSA B71 2296
RENAULT RN0700

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:

RENAULT RN0710

VW 502 00

VW 505 00

Porsche A40

Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:

API CF

FIAT 9.55535-G2

Este producto cumple o excede los requisitos de:

API SL

API SM

API SN

API SN PLUS

API SP

ACEA A3/B4

FIAT 9.55535-M2

Propiedades y valores típicos

Propiedad	
Grado	SAE 5W-40
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-39
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	236
Viscosidad cinemática @ 40°C, cSt, ASTM D445	78,0
Viscosidad cinemática @ 100°C, cSt, ASTM D445	13,1
Densidad a 15,6 °C g/ml, ASTM D4052	0,8469

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Hoja de Seguridad del Material (SDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus

subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

11-2023

ExxonMobil de Colombia S.A.

Calle 90 N° 21-32 , Bogota , Colombia

(571) 628 - 0460

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved