Mobil

Mobil Extra 2T

Mobil Passenger Vehicle Lube , Chile

Aceite de desempeño superior para motores de dos tiempos

Descripción del producto

Mobil Extra 2T es un aceite semisintético de alto desempeño para motores de dos tiempos que no genera humo desarrollado para cumplir con los requisitos motocicletas de alto rendimiento, las motonieves y las sierras de cadena.

Mobil Extra 2T viene diluido para facilitar su mezcla al agregarlo al combustible.

Propiedades y Beneficios

Mobil Extra 2T combina una mezcla de aceites básicos minerales y sintetizados de alta calidad y de alto desempeño con un sistema de aditivos avanzad proporcionar una excelente limpieza del motor y un escape de gases libre de humo. Las características y beneficios claves incluyen:

Propiedades	Ventajas y beneficios potenciales
Excelente protección contra el desgaste	Mayor vida útil del motor
Buena estabilidad térmica y contra la oxidación y control de depósitos	Motores más limpios que resultan en una prolongada vida útil de las bujías y las válvulas, menor adherencia de lo los, amarre del pistón y prevención de los problemas de preignición
Excelentes propiedades de protección contra la corrosión	Mayor vida útil del motor
Gas de escape sin humo	Un medio ambiente más limpio

Especificaciones y Aprobaciones

Este producto cumple o excede los requisitos de:
API TC
ISO-L-EGC
JASO FC

Características típicas

Mobil Extra 2T	
Viscosidad, ASTM D 445	
cSt @ 40° C	55
cSt @ 100°C	8,8
Índice de viscosidad, ASTM D 2270	135
Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874	0,06
Punto de fluidez, °C, ASTM D 97	-24
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92	110
Densidad @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052	0,867

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ http://www.msds.exxonmob /psims/psims.aspx

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidi menos que se indique lo contrario.

04-2021
COPEC S.A.

Isidora Goyenechea 2915, Las Condes, Santiago Chile

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación nc en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, www.exxonmobil.com
ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este document destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las ent locales afiliadas a ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon Mobil ESSO XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved