



Mobil Super™ 1000 15W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Chile

Lubricante para vehículos de pasajeros Mobil, aceites de motor multigrado premium para vehículos de pasajeros de Chile

Descripción del producto

Mobil Super™ 1000 15W-40 es un aceite mineral de calidad premium para motores. El producto está diseñado para proporcionar la debida protección a su motor en la gran mayoría de las condiciones de operación.

Propiedades y beneficios

Mobil Super™ 1000 15W-40 proporciona una muy buena protección del motor y ayuda a promover una larga vida útil del mismo.

- Protección prolongada contra el desgaste del motor y la formación de depósitos
- Protección del motor durante el arranque
- Ayuda a combatir los lodos

Aplicaciones

Mobil Super™ 1000 15W-40 ha sido formulado para ser utilizado en vehículos que requieren una reivindicación API SN. ExxonMobil recomienda el aceite Mobil Super™ 1000 especialmente para la conducción diaria en condiciones normales.

- Automóviles de pasajeros, SUV, camiones ligeros y furgonetas (motores de gasolina) que requieren un aceite API SN
- Condiciones de operación normales
- Aptos para utilizarse en una amplia gama de condiciones de temperatura

Siempre consulte el manual del propietario para comprobar el grado de viscosidad recomendado y las especificaciones para su vehículo en particular.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cumple o excede los requisitos de:
API SN

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 15W-40
Densidad a 15 C g/ml, ASTM D4052	0,87
Punto de inflamación, °C, ASTM D92	242
Viscosidad cinemática a 100 C, mm ² /s, ASTM D445	13,7
Viscosidad cinemática a 40 C, mm ² /s, ASTM D445	105
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-30

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) en <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

07-2023

COPEC S.A.

Isidora Goyenechea 2915, Las Condes, Santiago Chile

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved