



## MOBIL SUPER™ 4T MX SERIES

Mobil Passenger Vehicle Lube , Colombia

MOBIL SUPER™ 4T MX SERIES

### Descripción del producto

Mobil Super™4T MX es un aceite semisintético de alto rendimiento para motores de motocicletas de cuatro tiempos, concebido principalmente para su uso en muchos tipos de motocicletas y motores de cuatro tiempos. Su exclusiva formulación proporciona excelentes características de flujo que permiten reducir el desgaste del motor durante el arranque y una excelente protección de la transmisión y del embrague durante la operación. Su menor grado de viscosidad ayuda al motor a trabajar con un mayor nivel de eficiencia, en comparación con el SAE 20W-50.

### Propiedades y beneficios

Mobil Super 4T MX proporciona buena limpieza del motor, buena protección contra el desgaste y protección contra la corrosión. Sus principales propiedades y beneficios incluyen

- Proporciona protección antidesgaste para ayudar de esta manera a prolongar la vida útil de los motores y de las transmisiones.
- Ayuda a mantener más limpio el motor
- Formulado con aceites base de primera calidad para brindar una mayor estabilidad ante la oxidación y una menor volatilidad.
- Potencial de economía de combustible en comparación con los aceites de viscosidad 20W-50, lo cual puede ayudar a reducir las emisiones.
- Excelentes propiedades de fricción para asegurar el buen desempeño del embrague.

### Aplicaciones

El aceite Mobil Super 4T MX es un producto de una avanzada mezcla de bases minerales y sintéticas recomendado para motocicletas de 4 tiempos en las que el fabricante especifique el uso de aceites SAE 10W-30, 10W-40 y 15W-50. Su formulación proporciona el nivel de protección adecuado para las transmisiones y embragues de los motores, en particular en los motores refrigerados por aire, que tienden a funcionar a temperaturas más elevadas. También es especialmente recomendado para los motores de 4 tiempos equipados con convertidores catalíticos para la reducción de las emisiones. Está recomendado por ExxonMobil para aplicaciones que requieren aceites API SL. Cumple o excede el último estándar de desempeño JASO MA/MA2.

### Especificaciones y aprobaciones

Este producto cumple o excede los requisitos de:	10W-30	10W-40	15W-50
API SL	X	X	X
JASO MA 2016	X	X	X
JASO MA2 2016	X	X	X

### Propiedades y especificaciones

Propiedad	10W-30	10W-40	15W-50
Grado	SAE 10W-30	SAE 10W-40	SAE 15W-50

Propiedad	10W-30	10W-40	15W-50
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874	0,8	0,74	0,74
Punto de inflamación, copa cerrada Pensky-Martens, °C, ASTM D93	212	205	208
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	10,5	13,7	17,8
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	70,5	94,3	133,7
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-33	-42	-39

## Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias, a menos que se indique lo contrario.

06-2023

Organización Terpel S.A.

Carrera 7 N° 75-51, Bogotá – Colombia

(57) 1 3267878

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil visite [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved