



## Mobil Super™ 2000 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Colombia

Aceite de alta calidad semi-sintético para motores de vehículos de pasajeros

### Descripción del producto

Mobil Super 2000 5W-30 es un aceite semi-sintético mejorado de alta calidad para motores que cumplen con las más recientes especificaciones de la industria p aceites de motores. Está diseñado para proporcionar un excelente nivel de protección y desempeño bajo las condiciones más exigentes.

### Características y beneficios

Mobil Super 2000 5W-30 es un lubricante ampliamente comprobado en la industria de manera que puede tener la plena confianza que obtendrá el desempeño desea de su vehículo. Mobil Super 2000 5W-30 contiene una formulación semi-sintética de baja fricción que incrementa la eficiencia del motor y ofrece una economía de combustible. El Instituto Americano del Petróleo (API por sus siglas en inglés) clasifica la viscosidad 5W-30 como un lubricante de motores "Conserva Recursos" y cumple o excede las especificaciones ILSAC GF-5 / API SN Plus; que son compatibles con especificaciones anteriores de desempeño como: API SN, S SJ y categorías previas de ILSAC.

Mobil Super 2000 5W-30 proporciona:

- Ayuda a promover una larga vida del motor
- Gracias a su formulación semi-sintética, una mejor economía de combustible de hasta un 3%\* al permitir que el motor funcione de manera más eficiente
- Una excelente protección contra el desgaste del motor y la formación de depósitos debido a su paquete de aditivos
- Una protección superior del motor durante el arranque
- Excelente protección a altas temperaturas gracias a su formulación con aceite base de alta calidad

\*El ahorro estimado de combustible está basado en una comparación con aquellos grados de viscosidad más comúnmente utilizados con información de la prueba M111FE realizada por un laboratorio independiente. Los ahorros reales dependerán del tipo de vehículo y de motor, la temperatura ambiental, las condiciones de carretera y la viscosidad utilizada actualmente.

#### Aplicaciones

Mobil Super 2000 5W-30 está formulado para brindarle una mayor confianza en protección más allá del desempeño de los aceites convencionales. Lo recomendamos en particular para los siguientes tipos de vehículos y condiciones:

- Las últimas tecnologías de motores de gasolina
- Vehículos de pasajeros, SUV, camiones livianos y furgonetas
- Conducción en la ciudad con muchas paradas
- Condiciones operacionales normales a severas
- Turbo alimentadores
- Motores turbo cargados de inyección directa de gasolina
- Motores de alto desempeño

Siempre consulte el manual del propietario para verificar el grado de viscosidad y las especificaciones recomendadas para su vehículo específico.

### Especificaciones y Aprobaciones

**Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:**

Ford WSS-M2C929-A

**Este producto cumple o excede los requisitos de:**

API SJ

API SL

API SM

**Este producto cumple o excede los requisitos de:**

API SN

API SN PLUS

API SN PLUS Conservación de recursos

API SN Conservación de recursos

API SP

API SP Conservación de recursos

ILSAC GF-6A

Ford WSS-M2C946-A

Ford WSS-M2C946-B1

FORD WSS-M2C961-A1

Chrysler MS-6395

**Características Típicas**

Mobil Super 2000 5W-30	
Grado	SAE 5W-30
Índice de viscosidad, ASTM D2270	152
Densidad @ 15.6 C, g/ml, ASTM D4052	0.86
Viscosidad @ 100 C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	103
Viscosidad @ 40 C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	63
Punto de inflamación, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	220
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-39

**Seguridad e Higiene**

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @<http://www.msds.exxonmot/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias que se indique lo contrario.

03-2021

Organización Terpel S.A.

Carrera 7 N° 75-51, Bogotá – Colombia

(57) 1 3267878

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil visite [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este document

destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved