Mobil Super™ 4T MX 15W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Colombia

Aceite semisintético de alto rendimiento para motores de motocicletas de cuatro tiempos

Descripción del producto

Mobil Super™ 4T MX 15W-50 es un aceite semisintético de alto rendimiento para motores de motocicletas de cuatro tiempos, concebido principalmente para general en muchos tipos de motocicletas y motores de cuatro tiempos. Su exclusiva formulación proporciona excelentes características de flujo que permiten rec desgaste del motor durante el arranque y una excelente protección de la transmisión y del embrague durante la operación.

Propiedades y beneficios

Mobil Super 4T MX 15W-50 proporciona buena limpieza del motor, buena protección contra el desgaste y protección contra la corrosión. Sus principales propied beneficios incluyen

- Proporciona protección antidesgaste para ayudar de esta manera a prolongar la vida útil de los motores y de las transmisiones.
- Ayuda a mantener más limpio el motor
- Formulado con aceites base de primera calidad para brindar una mayor estabilidad ante la oxidación y una menor volatilidad.
- Excelentes propiedades de fricción para asegurar el buen desempeño del embrague.

Aplicaciones

El aceite Mobil Super 4T MX 15W-50 es un producto de una avanzada mezcla de bases minerales y sintéticas recomendado para motocicletas de 4 tiempos en las fabricante especifique el uso de un aceite SAE 15W-50. Su formulación proporciona el nivel de protección adecuado para las transmisiones y embragues de los m en particular en los motores refrigerados por aire, que tienden a funcionar a temperaturas más elevadas.

Cumple o excede el último estándar de desempeño JASO MA.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cumple o excede los requisitos de:
API SL
JASO MA
JASO MA2

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 15W-50
Índice de viscosidad, ASTM D2270	147
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874	0,76
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-30
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445	136,3

Propiedad	
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445	18,1
Punto de inflamación, copa cerrada Pensky-Martens, °C, ASTM D93	206
Densidad a 15,6 °C g/ml, ASTM D4052	0,87

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ http://www.msds.exxonmob /psims/psims.aspx

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidi menos que se indique lo contrario.

12-2021
Organización Terpel S.A.
Carrera 7 N° 75-51, Bogotá – Colombia
(57) 1 3267878

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación nc en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonM viste www.exxonmobil.com
ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este document destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las ent locales afiliadas a ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved