



Mobil™ Dexron-VI ATF

Mobil Passenger Vehicle Lube , Colombia

Fluido para transmisiones automáticas

Descripción del producto

Mobil DEXRON-VI ATF es una formulación de alto desempeño a base de una mezcla de productos sintéticos que cumple con los rigurosos requisitos de la especificación DEXRON-VI de General Motors y proporciona protección de la garantía para vehículos de General Motors del año 2006 en adelante. También proporciona desempeño mejorado en vehículos de General Motors más viejos, cuando DEXRON es especificado.

Propiedades y beneficios

Ventajas ofrecidas por Mobil DEXRON-VI ATF en comparación con los fluidos de transmisión tipo Dexron/Mercon:

- Prolongada vida útil del fluido
- Mejor estabilidad térmica y ante la oxidación
- Propiedades de fricción optimizadas que proporcionan cambios de marcha suaves durante la operación a bajas temperaturas y que ayudan a prevenir la vibración en la transmisión
- Excelente resistencia a la formación de lodos y depósitos
- Una mejor protección antidesgaste que contribuye a prolongar la vida útil de la transmisión
- Sobresaliente desempeño a bajas temperaturas

Aplicaciones

Mobil DEXRON-VI ATF brinda protección de la garantía para vehículos GM 2006 y más nuevos.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cumple o excede los requisitos de:
GM DEXRON VI

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Viscosidad Brookfield @ -40 C, mPa.s, ASTM D2983	11500
Color, visual	Rojo
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	220 (428)
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445	5,83
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445	29,5

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias.

menos que se indique lo contrario.

06-2023

Organización Terpel S.A.

Carrera 7 N° 75-51, Bogotá – Colombia

(57) 1 3267878

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación no en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved