



Mobil Super™ 4T Ultra 20W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Colombia

Aceite de alto desempeño para motores de cuatro tiempos de motocicletas

Descripción del producto

Mobil Super™ 4T Ultra 20W-50 es un aceite mineral de alto desempeño diseñado fundamentalmente para uso general en muchos tipos de motocicletas y moto cuatro tiempos.

Propiedades y Beneficios

El aceite Mobil Super 4T Ultra 20W-50 combina aceites minerales de calidad altamente refinados y un avanzado sistema de aditivos para proporcionar una limpieza del motor, buena protección contra el desgaste y protección contra la corrosión. Las características y beneficios claves incluyen:

Propiedades	Beneficios
Buena protección contra el desgaste	Ayuda a prolongar la vida útil del motor
Estabilidad térmica y contra la oxidación	Ayuda a mantener los motores limpios para proporcionar una operación más suave, posibilitando la extensión de frecuencia de cambios de aceite
Buena protección contra la corrosión	Protege los componentes críticos del motor contra los ácidos de la combustión y la humedad

Especificaciones y Aprobaciones

Mobil Super 4T Ultra cumple o excede los requisitos de:	20W-50
JASO	MA 2011 / MA2 2011
El aceite Mobil Super 4T Ultra está recomendado por ExxonMobil para usarse en aplicaciones que requieren:	20W-50
API	SL y anteriores

Características típicas

Mobil Super 4T Ultra	20W-50
Grado SAE	20W-50
Viscosidad, ASTM D445	
cSt @ 40°C	145.6
cSt @ 100°C	18.2
Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874	0.78
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-24
Punto de inflamación, °C, ASTM D93	208
Densidad @ 15,6°C g/ml, ASTM D4052	0.88

Seguridad e Higiene

Con base en la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones para las qu

destinado y se sigan las recomendaciones del Boletín de Seguridad (MSDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente o vía Internet. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente.

El logotipo Mobil y Mobil Super Moto, son marcas de fábrica de Exxon Mobil Corporation o una de sus afiliadas.

09-2019

Organización Terpel S.A.

Address: Carrera 7 N° 75-51, Bogotá – Colombia

Phone: (57) 1 3267878

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All properties may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entity.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved