



Mobil Super™ 4T Ultra 20W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Colombia

Aceite de alto desempeño para motores de cuatro tiempos de motocicletas

Descripción del producto

Mobil Super™ 4T Ultra 20W-50 es un aceite mineral de alto desempeño diseñado fundamentalmente para uso general en muchos tipos de motocicletas y moto cuatro tiempos.

Propiedades y Beneficios

El aceite Mobil Super 4T Ultra 20W-50 combina aceites minerales de calidad altamente refinados y un avanzado sistema de aditivos para proporcionar una limpieza del motor, buena protección contra el desgaste y protección contra la corrosión. Las características y beneficios claves incluyen:

Propiedades	Beneficios
Buena protección contra el desgaste	Ayuda a prolongar la vida útil del motor
Estabilidad térmica y contra la oxidación	Ayuda a mantener los motores limpios para proporcionar una operación más suave, posibilitando la extensión de frecuencia de cambios de aceite
Buena protección contra la corrosión	Protege los componentes críticos del motor contra los ácidos de la combustión y la humedad

Especificaciones y Aprobaciones

Este producto cumple o excede los requisitos de:
API SL
JASO MA
JASO MA2

Características típicas

Mobil Super 4T Ultra	20W-50
Grado SAE	20W-50
Viscosidad, ASTM D445	
cSt @ 40°C	143.9
cSt @ 100°C	16.9
Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874	0.75
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-30
Punto de inflamación, °C, ASTM D92	233
Densidad @ 15 C, g/ml, ASTM D1298	0.8781

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmot/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias que se indique lo contrario.

06-2021

Organización Terpel S.A.


Carrera 7 N° 75-51, Bogotá – Colombia

(57) 1 3267878

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved