



Mobil Outboard™ Plus 10W-40 FC-W

Mobil Passenger Vehicle Lube , Colombia

Aceite de desempeño superior para motores fuera de borda de cuatro tiempos

Descripción del producto

Mobil Outboard™ Plus 10W-40 FC-W es un aceite de alto desempeño para motores de cuatro tiempos que está diseñado para muchos motores de cuatro tiempos de alto rendimiento, refrigerados por agua, y utilizados en aplicaciones marinas fuera de borda. Mobil Outboard Plus ofrece motores limpios y un comportamiento compatible con el medioambiente.

Propiedades y beneficios

Mobil Outboard™ Plus 10W-40 FC-W está formulado a partir de aceites minerales convencionales altamente purificados que proporcionan una excelente protección contra la corrosión y el desgaste. El ensuciamiento de las bujías y el preencendido también se minimizan lo cual promueve una operación impecable. El producto es ideal para usarse en modelos de motores de cuatro tiempos tanto modernos como antiguos.

Aplicaciones

Mobil Outboard™ Plus 10W-40 FC-W está recomendado por ExxonMobil para ser utilizado en motores modernos de alto rendimiento, refrigerados por agua y de cuatro tiempos. ExxonMobil también recomienda Mobil Outboard Plus para su uso en motores de cuatro tiempos donde se recomiendan los aceites NMMA FC-W.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cumple o excede los requisitos de:

NMMA FC-W

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 10W-40
Índice de viscosidad, ASTM D2270	146
Densidad a 15.6 °C g/ml, ASTM D4052	0.86
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	240
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm ² /s, ASTM D445	94.4
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-39
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D4739	7.2
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm ² /s, ASTM D445	13.6

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

03-2023

Organización Terpel S.A.

Carrera 7 N° 75-51, Bogotá – Colombia

(57) 1 3267878

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobilExxon Mobil  

© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All
Rights Reserved