



MOBIL SUPER 3000 FORMULA V 0W30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Colombia

Lubricante Mobil para vehículos de pasajeros Aceite totalmente sintético para motores

Descripción del producto

Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-30 es un aceite para motores de bajo contenido de cenizas y alto rendimiento para vehículos europeos con motores diésel y de gasolina, que ha sido diseñado para brindar protección durante prolongados intervalos entre cambios de aceite y para ayudar a mantener la eficiencia de los sistemas de reducción de emisiones de los automóviles.

Este aceite de motor ha sido desarrollado específicamente para dar servicio a vehículos VAG (VW, Audi, Porsche).

Propiedades y Beneficios

Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-30 ofrece una excelente limpieza del motor y protección contra el desgaste a altas y bajas temperaturas.

Principales propiedades y beneficios potenciales:

- Compatible con los filtros de partículas diésel y convertidores catalíticos • Formulación baja en cenizas, baja en fósforo y baja en azufre que ayuda a prolongar la vida útil y a mantener la eficiencia de los sistemas de reducción de emisiones tanto en motores diésel como de gasolina.
- Excelentes capacidades de trabajo a bajas temperaturas que proporciona un arranque fiable en climas fríos, lo cual permite una rápida protección del motor y del sistema eléctrico.
- Protección de alto rendimiento contra el desgaste conferida por la elevada resistencia de la película de aceite y el sistema de aditivos.
- Agentes de limpieza activos que reducen la acumulación de depósitos y lodos para permitir una vida útil larga y limpia del motor.
- Apto para largos periodos entre cambios de aceite.

Aplicaciones

Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-30 está recomendado para motores modernos turboalimentados y de inyección directa de gasolina o diésel equipados con sistemas de tratamiento de gases de escape (conformes a Euro 6, Euro 5 y Euro 4). Cuenta con las homologaciones VW 504 00 / VW 507 00 y Porsche C30 para su uso en vehículos VAG a partir del año 2000, que especifican aceites con intervalos ampliados entre cambios de aceite (30.000 km / 2 años según el manual del propietario del vehículo).

Mobil Super 3000 Formula V 0W-30 también se recomienda para vehículos japoneses y coreanos que especifiquen un aceite de motor ACEA C3 de bajo contenido de cenizas.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:
BMW Longlife 04
Aprobación 229.51 de MB
Aprobación 229.31 de MB
Porsche C30
VW 504 00
VW 507 00
Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
Recomendado por ExxonMobil para aplicaciones que requieren aceites ACEA C2.
Este producto cumple o excede los requisitos de:
ACEA C3

Propiedades y Especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 0W-30
Viscosidad cinemática @ 100°C, cSt, ASTM D445	12,2
Viscosidad cinemática @ 40°C, cSt, ASTM D445	61,3
Fósforo, % en peso, ASTM D4951	0,08
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-49
Índice de viscosidad, ASTM D2270	203
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	235
Densidad @ 15°C, g/ml, ASTM D1298	0,844
Cenizas, sulfatadas, % peso, ASTM D874	0,8

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Hoja de Seguridad del Material (SDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

04-2024

Organización Terpel S.A.

Carrera 7 N° 75-51, Bogotá – Colombia

(57) 1 3267878

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved