



Series Vactra con Nombre y Doble Letra

Mobil Industrial , Ecuador

Aceites de circulación

Descripción de producto

Estas series de aceites de Mobil Vactra son lubricantes de alto rendimiento de uso general, diseñados para aplicaciones industriales no-críticas donde el lubricante es aplicado intermitentemente, como en los sistemas por pérdida o donde contaminación y fugas son inevitables. En este tipo de servicio ofrecen una ventaja económica sobre los lubricantes de calidad "premium" para rodamientos y cojinetes planos, en aplicaciones de engranajes y en sistemas hidráulicos que no requieren productos anti-desgaste de alta calidad. Esta familia de aceites está formulada a partir de aceites base de alta calidad y aditivos, que proporcionan resistencia a la oxidación y a la degradación térmica y protección contra la herrumbre y la corrosión. Estas series de aceites Mobil Vactra son la elección por muchos operarios en el mundo entero que requieren lubricantes económicos, que pueden funcionar en un amplio rango de aplicaciones industriales.

Propiedades y Beneficios

Estas series de Mobil Vactra ofrecen una variedad de beneficios que pueden contribuir a reducir los costos de operación y de mantenimiento. Ofrecen los siguientes beneficios:

Propiedades	Ventajas y Beneficios potenciales
Muy buena estabilidad térmica/oxidación y química	Ayuda a reducir los depósitos y el fallo de los filtros
Excelente protección contra la herrumbre y la corrosión	Limpia el sistema, alarga la vida del filtro y reduce el mantenimiento
Buena resistencia a la formación de espuma	Evita la cavitación de las bombas y aumenta la eficiencia de la circulación
Amplio rango de aplicaciones	Reduce el inventario

Aplicaciones

Los Mobil Vactra con Nombre y Doble Letra son lubricantes de uso general recomendados en aplicaciones industriales no-críticas donde el lubricante es aplicado intermitentemente como en los sistemas por pérdida o donde la contaminación y las fugas son inevitables. Proporcionan excelente lubricación de cojinetes planos y antifricción. También están recomendados para sistemas de circulación e hidráulicos de servicio moderado. Los productos no deben ser usados en sistemas donde la temperatura del aceite supere los 66°C. Aplicaciones específicas incluyen:

- Aplicaciones de engranajes industriales de uso moderado
- Sistemas de circulación que no requieren protección anti-desgaste
- Aplicaciones de maquinaria de papel, con severidad baja a moderada
- Aplicaciones de máquinas de herramientas no-críticas, varias aplicaciones de compresores de aire y otras aplicaciones de cojinetes planos- y antifricción

Características típicas

Vactra Names and Double Letter	Light	Medium	Heavy-Medium	Heavy	Extra Heavy	BB	AA	HH
Grado de viscosidad ISO	32	46	68	100	150	220	320	460
Viscosidad, ASTM D 445								
cSt @ 40°C	32.0	46.0	68.0	100	150	220	320	460
cSt @ 100°C	5.0	6.7	8.7	11.1	14.8	18.8	23.9	30.1
Índice de viscosidad, ASTM D 2270	97	97	98	98	96	95	95	95

Vactra Names and Double Letter	Light	Medium	Heavy-Medium	Heavy	Extra Heavy	BB	AA	HH
Punto de congelación, °C, ASTM D 97	-27	-24	-15	-15	-9	-6	-9	-6
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92	212	242	266	246	280	288	286	296
Densidad @15 °C kg/l, ASTM D 4052	0.87	0.88	0.88	0.89	0.89	0.89	0.90	0.90
Protección a la herrumbre, ASTM D665								
Agua destilada	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa
Agua de mar	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa
Separación de agua, ASTM D 1401, Min. a 3 ml emulsión @ 54 °C	5	10	15	25	--	--	--	--
Separación de agua, ASTM D 1401, Min. a 3 ml emulsión @ 82°C	--	--	--	--	15	20	25	30
Ensayo de espuma, ASTM D 892, Seq I Tendencia / Estabilidad, ml/ml	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0

Seguridad e Higiene

Basado en información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado para así proteger el medio ambiente.

El logotipo de Mobil y el diseño del Pegasus son marcas registradas por Exxon Mobil Corporation, o una de sus afiliadas.

09-2019

Terpel-Comercial Ecuador Compañía Limitada

Dirección : Av. Joaquín Orrantía, Edificio Solaris, Piso 12, Oficinas (801-812), Guayaquil – Ecuador

Teléfono: +593 42634060

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved