Series Vactra con Nombre y Doble Letra

Mobil Industrial , Spain

Aceites de circulación

Descripción de producto

Estas series de aceites de Mobil Vactra son lubricantes de alto rendimiento de uso general, diseña para aplicaciones industriales no-críticas donde el lubricante es aplicado intermitentemente, como los sistemas por pérdida o donde contaminación y fugas son inevitables. En este tipo de serv ofrecen una ventaja económica sobre los lubricantes de calidad "premium" para rodamiento cojinetes planos, en aplicaciones de engranajes y en sistemas hidráulicos que no requieren produ anti-desgaste de alta calidad.Esta familia de aceites está formulada a partir de aceites base de calidad y aditivos, que proporcionan resistencia a la oxidación y a la degradación térmica y protec contra la herrumbre y la corrosión. Estas series de aceites Mobil Vactra son la elección por muc operarios en el mundo entero que requieren lubricantes económicos, que pueden funcionar en amplio rango de aplicaciones industriales.

Propiedades y Beneficios

Estas series de Mobil Vactra ofrecen una variedad de beneficios que pueden contribuir a reducir costes de operación y de mantenimiento. Ofrecen los siguientes beneficios:

Propiedades	Ventajas y Beneficios potenciales
Muy buena estabilidad térmica/oxidativa y química	Ayuda a reducir los depósitos y el fallo de los filtros
Excelente protección contra la herrumbre y la corrosión	Limpia el sistema, alarga la vida del filtro y reduce el ntenimiento
Buena resistencia a la formación de espuma	Evita la cavitación de las bombas y aumenta la eficien de la circulación
Amplio rango de aplicaciones	Reduce el inventario

Aplicaciones

Los Mobil Vactra con Nombre y Doble Letra son lubricantes de uso general recomendados aplicaciones industriales no-críticas donde el lubricante es aplicado intermitentemente como en sistemas por pérdida o donde la contaminación y las fugas son inevitables. Proporcionan excele lubricación de cojinetes planos y antifricción. También están recomendados para sistemas circulación e hidráulicos de servicio moderado. Los productos no deben ser usados en sistemas do la temperatura del aceite supere los 66°C. Aplicaciones específicas incluyen:

- Aplicaciones de engranajes industriales de uso moderado
- Sistemas de circulación que no requieren protección anti-desgaste
- Aplicaciones de maquinaria de papel, con severidad baja a moderada
- Aplicaciones de máquinas de herramientas no-críticas, varias aplicaciones de compresores de y otras aplicaciones de cojinetes planos- y antifricción.

Características típicas

Vactra Names and Double Letter	Light	Medium	Heavy-Medium	Heavy	Extra Heavy	BB	AA	HH
Grado de viscosidad ISO	32	46	68	100	150	220	320	46(
Viscosidad, ASTM D 445								
cSt @ 40°C	32.0	46.0	68.0	100	150	220	320	46(
cSt @ 100°C	5.0	6.7	8.7	11.1	14.8	18.8	23.9	30.
Índice de viscosidad, ASTM D 2270	97	97	98	98	96	95	95	95
Punto de congelación, °C, ASTM D 97	-27	-24	-15	-15	-9	-6	-9	-6
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92	212	242	266	246	280	288	286	29(
Densidad @15°C kg/l, ASTM D 4052	0.87	0.88	0.88	0.89	0.89	0.89	0.90	0.9
Protección a la herrumbre, ASTM D665	Pasa, Pasa	Pasa, Pasa	Pasa, Pasa	Pasa, Pasa	Pasa, Pasa	Pasa, Pasa	Pasa, Pasa	Pas Pas

Separación de agua, ASTM D 1401,Min. a 3 ml emulsión @ 54°C	5	10	15	25	--	--	--	--
Separación de agua, ASTM D 1401,Min. a 3 ml emulsión @ 82°C	--	--	--	--	15	20	25	30
Ensayo de espuma, ASTM D 892, Seq ITendencia / Estabilidad, ml/ml	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0

Seguridad e Higiene

Basado en información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado y se sigan las recomendacion de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles través del Centro de Atención al Cliente. Este producto no debe utilizarse para otros propósit distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado para así proteger medio ambiente.

El logotipo de Mobil, el diseño del Pegasus son marcas registradas por Exxon Mobil Corporation, una de sus afiliadas.

09-2019
ExxonMobil Lubricants and Specialties Europe division of ExxonMobil Petroleum & Chemical b.v.b.a.
Polderdijkweg
B-2030 Antwerpen, Belgium

http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do n constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expecte during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein subject to change without notice. All products may not be available locally. For more informatio contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Ess Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corpora separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the loc ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon Mobil ESSO XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved