



## Mobil Super™ 3000 Formula P 0W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Spain

Aceite de alto rendimiento para motores

### Descripción del producto

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 ha sido especialmente desarrollado para cumplir con los últimos requisitos de la especificación Peugeot Citroën B71 2312, necesaria para los lubricantes utilizados en vehículos de las marcas Peugeot y Citroën. Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 proporciona beneficios de economía de combustible en comparación el lubricante Mobil Super 3000 Formula P 5W-30. Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 es un aceite sintético de alto rendimiento con aditivos de baja ceniza, diseñado para prolongar la vida útil y mantener la eficiencia de los sistemas de reducción de emisiones de gases de escape en automóviles con motores tanto diésel como de gasolina.

### Propiedades y Beneficios

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 ofrece una excelente limpieza del motor y protección contra el desgaste a altas y bajas temperaturas.

Principales propiedades y ventajas:

- Formulación con aditivos de baja ceniza, bajo fósforo y bajo azufre para ayudar a prolongar la vida útil y mantener la eficiencia de los sistemas de reducción de emisiones de gases de escape en motores tanto diésel como de gasolina.
- Totalmente compatible con la mayoría de los filtros de partículas diésel y convertidores catalíticos
- Contribuye a reducir el consumo de combustible (según ACEA C2).
- Excelentes propiedades a bajas temperaturas que facilitan el arranque del motor en climas fríos, protegiendo así el sistema eléctrico.
- Protección de alto desempeño contra el desgaste.
- Agentes de limpieza activos que reducen la acumulación de depósitos y lodos, contribuyendo a mantener limpio el motor y prolongar su vida útil.

### Aplicaciones

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 se puede utilizar en todos los motores diésel y de gasolina que requieren un lubricante que cumpla los requisitos de la especificación Peugeot Citroën B71 2312.

### Especificaciones y aprobaciones

**Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:**

PSA B71 2312

PSA B71 2302

**Este producto cumple o excede los requisitos de:**

FIAT 9.55535-GS1

ACEA C2

### Propiedades y valores típicos

Propiedad	

Propiedad	
Grado	SAE 0W-30
Viscosidad cinemática @ 100°C, cSt, ASTM D445	9,7
Viscosidad cinemática @ 40°C, cSt, ASTM D445	51,8
Densidad a 15,6°C, g/ml, ASTM D4052	0,84
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-42
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	234
Cenizas, sulfatadas, % peso, ASTM D874	0,5
Fósforo, mg/kg, ASTM D5185	0,08

### Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Hoja de Seguridad del Material (SDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

02-2024

ExxonMobil Lubricants and Specialties Europe division of ExxonMobil Petroleum & Chemical b.v.b.a.

Polderdijkweg

B-2030 Antwerpen, Belgium

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved