



Mobil Delvac 1™ ESP 5W-30

Mobil Commercial Vehicle Lube , Mexico

Aceite para motores diésel de bajo contenido de cenizas con una avanzada fórmula sintética de alto rendimiento

Descripción del producto

Mobil Delvac 1™ ESP 5W-30 es un avanzado aceite sintético para motores diésel de uso pesado que proporciona un largo y confiable servicio. El desarrollo c producto resume más de 90 años de conocimientos de investigación y desarrollo de ExxonMobil. La meta fue definir un producto que aportase todas las propie que las aplicaciones en camiones modernos de uso en carretera exigen, incluyendo aquellas que utilizan sistemas de control de emisiones¹. Este producto c rendimiento ofrece una insuperable estabilidad a la oxidación³, lo que resulta en una limpieza del motor que promueve la eficiencia y la operación suave. La robu Mobil Delvac 1™ ESP 5W-30 cumple o excede los intervalos entre cambios de aceite más largos definidos por los más importantes fabricantes mundiales, ofre protección durante prolongados períodos entre cambios de aceite de hasta 100,000 millas (160,000 km)¹. Fue desarrollado y probado para proteger al motor qu componentes de biocombustibles para tomar en cuenta diferentes calidades de combustible diésel y futuros componentes de combustibles relacionados sustentabilidad. La avanzada formulación del lubricante ayuda a obtener beneficios de economía de combustible en aplicaciones en motores modernos². El excepe desempeño de protección contra desgaste de Mobil Delvac 1 ESP 5W-30 es el resultado de un extenso y cercano trabajo de desarrollo cooperativo de ExxonMo los principales fabricantes de equipo. Como resultado, este producto cumple o supera los requisitos de las más recientes especificaciones industriales API y ACE aceites de motores diésel, así como los requisitos de muchos fabricantes importantes de motores americanos y europeos.

¹ Para conocer los requisitos de la aplicación y los intervalos entre cambios de aceite para su vehículo o equipo recomendados por el fabricante del motor, cons manual del propietario

² Comparado con un aceite de motor SAE 15W-40. Los ahorros reales dependen del tipo de motor del vehículo, la temperatura en el exterior, las condiciones de n y la viscosidad de su actual aceite de motor.

*Basado en datos PC-11 de pruebas de la industria

Propiedades y beneficios

Mobil Delvac 1™ ESP 5W-30 es una excelente solución lubricante para las más modernas y recientes tecnologías de motores equipadas con post-tratamie emisiones. Fue desarrollado por ExxonMobil para mantener un desempeño insuperable en cuanto a la estabilidad a la oxidación para alcanzar largos intervalos cambios de aceite y apoyar bajos esfuerzos de mantenimiento. Mobil Delvac 1™ ESP 5W-30 mantiene limpias al mismo tiempo las partes críticas y calientes del incluso mientras se utilizan componentes de combustibles biodiésel, para una larga y eficiente vida del motor. Esta característica, combinada con el sofisticado siste aditivos, garantiza un rendimiento excepcional en cuanto al desgaste y apoya una larga vida del motor. La formulación de bajo contenido de cenizas protege al i tiempo todas las partes del sistema de post-tratamiento de los gases de escape necesarias para cumplir con las regulaciones de emisiones.

Los beneficios clave de Mobil Delvac 1™ ESP 5W-30 incluyen:

Propiedades	Ventajas y posibles beneficios
Insuperable estabilidad térmica y contra la oxidación	Prevención de depósitos y funcionamiento suave del motor
Avanzada protección contra el desgaste	Menor desgaste del motor que promueve una larga vida
Compatible con biocombustibles	Mantiene la limpieza y protección del motor con componentes de biocombustibles
Potencial mejora en economía de combustible	Menor consumo de combustible
Capacidad de intervalos prolongados entre cambios de aceite	Menos cambios y menor disposición de aceite
Protección de los sistemas de emisión	Durabilidad y rendimiento del sistema de emisiones

Aplicaciones

Recomendado por ExxonMobil para su uso en:

- La mayoría de las generaciones de motores hasta los más recientes y más sofisticados motores diésel de alto rendimiento con turbocargador, inyección di di diseños de bajas emisiones, equipados con todo tipo de tecnologías de post-tratamiento de los gases de escape
- Motores diésel de servicio pesado que utilizan combustibles de bajo contenido de azufre y muchas formulaciones de combustible biodiésel
- Equipos accionados por motores diésel aspirados naturalmente y turbocargados
- Camiones y autobuses en carretera usados para viajes de larga y corta distancia
- Equipos fuera de carretera

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cumple o excede los requisitos de:
ACEA E6
ACEA E7
ACEA E9
API CK-4
API CJ-4
API CI-4 PLUS
API SN
API SM
JASO DH-2
Intervalos de drenado extendidos DAF
CATERPILLAR ECF-3

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 5W-30
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445	12
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445	73
Simulador de arranque en frío, viscosidad aparente @ -30 C, mPa.s, ASTM D5293	6430
Miniviscosímetro giratorio, viscosidad aparente @ -35 C, mPa.s, ASTM D4684	19700
Viscosidad a alta temperatura y alto cizallamiento @ 150 C 1x10(6) seg(-1), mPa.s, ASTM D4683	3,6
Índice de viscosidad, ASTM D2270	160
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874	1
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896	11
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-42

Propiedad	
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	241
Densidad @ 15° C, g/ml, ASTM D1298	0,851

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiar menos que se indique lo contrario.

06-2022
ExxonMobil Mexico, S.A. de C.V.
Poniente 146 No. 760 Col. Industrial Vallejo
C.P. 02300 Mexico, Ciudad de Mexico

(01 52) 55 5-333-9602 (01 52) 1-800-90-739-00

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect pro performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without nc All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intende override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entit

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved