



Mobil Pegasus™ 805 Ultra

Mobil Industrial , Mexico

Aceite para motores de gas

Descripción del producto

Mobil Pegasus™ 805 Ultra es un aceite de alto rendimiento para motores de gas, desarrollado para satisfacer las exigentes demandas de los modernos motores de tiempos y alta potencia y diseñado para reducir las emisiones y mejorar la eficiencia del combustible. Satisface los requisitos de una amplia de fabricantes de originales (OEM), por lo que es una excelente opción cuando se utilizan motores de cuatro tiempos de alta velocidad de diferentes fabricantes.

Mobil Pegasus 805 Ultra está diseñado para ofrecer una protección excelente contra el desgaste abrasivo de los pistones, así como el rayado y el desgaste de los a camisas de los cilindros. También exhibe una excelente resistencia a la formación de espuma, una buena demulsibilidad y un alto nivel de protección contra la con Está formulado con niveles bajos de zinc y fósforo, por lo que es compatible con motores equipados con convertidores catalíticos.

Propiedades y Beneficios

- Extraordinaria estabilidad frente a la oxidación y resistencia a la nitración que contribuyen a mantener los motores más limpios, prolongar la vida del aceite y redu costos asociados con el consumo de filtros y el desecho del aceite usado.
- Sobresaliente características antidesgaste que reducen el desgaste de los componentes del motor y minimizan el desgaste abrasivo de pistones y camisas cilindros.
- Buena resistencia a la corrosión que contribuye a proteger los cojinetes y los componentes internos del motor.
- Avanzado sistema de aditivos detergentes-dispersantes que proporciona protección a los componentes del tren de válvulas, mantiene el motor más limpio y cont a una mayor vida útil de los filtros y las bujías.
- Excelente capacidad para separar la espuma, lo que reduce los posibles efectos negativos del aire atrapado en el aceite, mitigando así el desgaste del mot degradación del lubricante.

Aplicaciones

- Caterpillar, Waukesha y otros motores de cuatro tiempos, tanto turbocargados como de aspiración natural, con velocidad media y alta, que requieren aceite aditivos de baja ceniza.
- Motores de cuatro tiempos que experimentan desgaste en las caras y asientos de las válvulas.
- Motores de cuatro tiempos en régimen de mezcla pobre y estequiométrica que operan bajo condiciones de carga y temperatura elevadas.
- Motores de gas de cuatro tiempos de alta velocidad utilizados en aplicaciones de cogeneración.
- Motores equipados con convertidor catalítico.
- Aplicaciones que usan combustibles alternativos que contienen bajos niveles de azufre o cloro.
- En operaciones de recolección en campo donde el gas amargo (bajos niveles de H₂S) puede utilizarse como combustible.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, aceites lubricantes para motores a gas (CG132, CG170, CG260).

Aplicaciones en las cuales se utiliza el motor INNIO Waukesha 220GL que emplea gas de calidad de gasoducto.

Aplicaciones de cogeneración y compresión de gas en las cuales se utiliza el motor INNIO Waukesha que emplea gas de calidad de gasoducto.

MWM GmbH TR 0199-99-2105, aceites lubricantes para motores de gas

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:

Wartsila 20DF

Wartsila 31DF

Wartsila 31SG

Wartsila 32DF

Wartsila 34DF

Wartsila 34SG

Wartsila 46DF

Wartsila 50DF

Wartsila 50SG

Motores de gas tipo C de Bergen Engines AS (antes Rolls-Royce Bergen)

Motores de gas B 35:40 de Bergen Engines AS (antes Rolls-Royce Bergen)

Motores de gas tipo K de Bergen Engines AS (antes Rolls-Royce Bergen)

Motor de 4 tiempos Caterpillar/MaK de velocidad media (Operación con gas) incluido el GCM-34

Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:

API CF

Este producto cumple o excede los requisitos de:

Caterpillar

Propiedades y valores típicos

Propiedad	
Grado	SAE 40
Índice de viscosidad, ASTM D2270	104
Viscosidad cinemática @ 100°C, cSt, ASTM D445	13,8
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-21
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	279
Densidad @ 15°C, kg/l, ASTM D4052	0,885
Cenizas, sulfatadas, % peso, ASTM D874	0,5
Viscosidad cinemática @ 40°C, cSt, ASTM D445	129
Número de basicidad total (xileno/ácido acético), mg KOH/g, ASTM D2896	5,4

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Hoja de Seguridad del Material (SDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias, a menos que se indique lo contrario.

02-2024

ExxonMobil Mexico, S.A. de C.V.

Poniente 146 No. 760 Col. Industrial Vallejo

C.P. 02300 Mexico, Ciudad de Mexico

(01 52) 55 5-333-9602 (01 52) 1-800-90-739-00

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entity.

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved