



Mobil Special™ Alto Kilometraje 25W-60

Mobil Passenger Vehicle Lube , Mexico

Aceite para motores automotrices

Descripción del producto

La fórmula única de Mobil Special Alto Kilometraje está especialmente diseñada para motores con más de 100,000 kilómetros. Su viscosidad 25W-60 brinda una película de aceite que ayuda a proteger los motores a gasolina que operan bajo condiciones severas, como altas temperaturas y tráfico urbano, en el que es común avanzar y detenerse constantemente. Mobil Special Alto Kilometraje está formulado a partir de bases lubricantes de primera calidad en combinación con aditivos de alto desempeño, los cuales contribuyen a evitar la formación de lodos y la corrosión.

Características y beneficios

Mobil Special Alto Kilometraje

- Ayuda a reducir el desgaste y la corrosión del motor, en vehículos con alto kilometraje
- Protege el motor en una amplia gama de condiciones de operación, especialmente a altas temperaturas
- Ayuda a reducir las fugas de aceite, gracias al grosor de la película protectora
- Reduce el consumo de aceite

Aplicaciones

Mobil Special Alto Kilometraje es recomendado por ExxonMobil para vehículos con alto kilometraje, incluyendo turbocargados, supercargados, con inyección directa de combustible, multiválvulas y motores de aspiración natural. Antes de usar Mobil Special Alto Kilometraje en su vehículo, consulte el Manual de Usuario para conocer el grado de viscosidad recomendado por el fabricante, así como la Clasificación de Servicio API.

Especificaciones y autorizaciones

Mobil Special Alto Kilometrajeatiende o excede los requerimeintos de:	25W-60
API SL	X

Mobil Special Alto Kilometraje es recomendado por ExxonMobil para el uso en aplicaciones que requieren:	25W-60
API SJ	X

Propiedades típicas

Mobil Special Alto Kilometraje	25W-60
Clasificación de servicio API	SL
Gravedad, API	
Gravedad específica	0.88
Punto de escurrimiento, °C (°F)	-27
Punto de inflamación, °C (°F), ASTM D 92	235
Viscosidad	
cSt a 40°C	258
cSt a 100°C	24.4
Índice de viscosidad	119

Salud y seguridad

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

El logotipo de Mobil, el diseño del Pegaso y Mobil son marcas registradas de ExxonMobil Corporation o de alguna de sus subsidiarias.

10-2020

ExxonMobil Mexico, S.A. de C.V.
Poniente 146 No. 760 Col. Industrial Vallejo
C.P. 02300 Mexico, Ciudad de Mexico

(01 52) 55 5-333-9602 (01 52) 1-800-90-739-00

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All properties may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entity.

