



Mobil Super™ FE Ahorra Combustible

Mobil Passenger Vehicle Lube , Mexico

Aceite de Motor de Calidad Premium

Descripción del producto

Los aceites Mobil Super™ FE Ahorra Combustible están formulados a partir de aceites base de alta calidad combinados con modernos aditivos de alto desempeño para brindarle a su motor la protección comprobada y el desempeño que usted espera bajo una amplia variedad de condiciones operativas, que resultan en una larga vida útil del motor. Este lubricante de avanzada tecnología contiene aditivos de alto desempeño para ayudar a proteger a los motores durante 7.500 kilómetros entre cambios de aceite o 6 meses, lo que ocurra primero. Estos aceites para motores brindan una mayor eficiencia de consumo de los combustibles debido a que están clasificados por la API como lubricantes para motores "Conservadores de Recursos" y cumplen o excede en la especificación industrial ILSAC GF-5 / API SN más reciente. Dichas especificaciones son compatibles con los anteriores niveles de desempeño tales como API SM, SL, y SJ y las categorías previas de ILSAC.

Los aceites Mobil Super FE Ahorra Combustible están disponibles en dos grados de multiple viscosidad multiviscosidad: SAE 5W-20 y 5W-30.

Propiedades y Beneficios

- Ayuda a prolongar la vida útil del motor
- Ahorran hasta un 3% en el consumo de combustible*
- Protección comprobada de las partes críticas de los motores por hasta 7.500 km o 6 meses, lo cual ocurra primero**
- Excelente limpieza del motor
- Protección del motor bajo una amplia gama de condiciones operativas
- API SN / Conservadores de Recursos
- Ayuda a reducir el desgaste del motor y los depósitos
- Cumplen o exceden la especificación más reciente de la industria (ILSAC GF-5 / API SN)
- Fácil arranque en frío

* El ahorro estimado de combustible está basado en una comparación con aquellos grados de viscosidad más comúnmente utilizados. Los ahorros actuales dependerán del tipo de vehículo y de motor, la temperatura ambiental, las condiciones de la carretera y la viscosidad utilizada actualmente.

** La posibilidad de prolongar los tiempos entre cambios de aceite no aplica bajo las siguientes condiciones: carreras de automóviles y uso comercial, transporte frecuente de cargas, suciedad excesiva u operación frecuente en la marcha más baja. Si su vehículo está cubierto por una garantía, respete el intervalo de cambio de aceite recomendado.

Aplicaciones

Los aceites Mobil Super FE Ahorra Combustible están recomendados para automóviles y camiones de servicio liviano con motores de gasolina que requieren un aceite API SN, SM, SL o SJ. También cumplen con la especificación ILSAC GF-5 (Símbolo de Certificación "Starburst").

Antes de utilizar los aceites para motores Mobil Super FE Ahorra Combustible, consulte el manual del propietario del vehículo para determinar el grado de viscosidad y la Clasificación API de Servicio recomendados por el fabricante.

Especificaciones y Aprobaciones

Mobil Super FE Ahorra Combustible cumple o excede los requisitos de:	5W-20	5W-30
API SN	X	X
API SM	X	X
API SL	X	X

Mobil Super FE Ahorra Combustible cumple o excede los requisitos de:	5W-20	5W-30
API SJ	X	X
ILSAC GF-5	X	X
Ford WSS-M2C945-A	X	
Ford WSS-M2C946-A		X

Mobil Super FE Ahorra Combustible es recomendado por ExxonMobil para ser utilizado en aplicaciones que requieren:	5W-20	5W-30
FORD WSS-M2C930-A	X	
FORD WSS-M2C929-A		X

Características típicas

Mobil Super FE Ahorra Combustible	5W-20	5W-30
Clasificación API de servicio	SN	SN
Gravedad, API (Instituto Americano del Petróleo)	33,1	33,0
Gravedad específica	0,8596	0,8600
Punto de fluidez, °C (°F)	-36(-33)	-36(-33)
Punto de inflamación, °C (°F), ASTM D 92	224(435)	220(428)
Viscosidad		
cSt @40°C	49,2	60,42
cSt @ 100°C	8,6	10,2
CCS, cP	5800 @ -30°C	6100 @ -30°C
MRV, cP	26.400 @ -35°C	29.330 @ -35°C
Índice de viscosidad	153	157
Conservación de recursos	Sí	Sí

Seguridad e Higiene

Con base en la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones para las que está destinado y se sigan las recomendaciones del Boletín de Seguridad (MSDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente o vía Internet. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente.

Mobil, el logotipo Mobil y el diseño del Pegaso son marcas de fábrica de Exxon Mobil Corporation, o de una de sus filiales.

09-2019

ExxonMobil Mexico, S.A. de C.V.

Poniente 146 No. 760 Col. Industrial Vallejo

C.P. 02300 Mexico, Ciudad de Mexico

(01 52) 55 5-333-9602 (01 52) 1-800-90-739-00

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved