



Mobil Special 40 50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Mexico

Aceite para Motores para un Desempeño Adicional

Descripción del producto

Los aceites de la serie Mobil Special 40, 50 son aceites para motores de uso pesado diseñados principalmente para utilizarse en motores automotrices de gasolina de vehículos de pasajeros. Están formulados a partir de aceites minerales base de alta calidad y de un avanzado sistema de aditivos requerido por los motores de combustión para los cuales se recomienda un aceite para motor API SL. Contienen un balance efectivo de detergentes y dispersantes para minimizar la formación de lodos y depósitos, retener la alcalinidad (TBN) y reducir el desgaste.

Propiedades y Beneficios

- Ayuda a promover la limpieza del motor.
- Buena protección contra el desgaste y la corrosión
- Intervalos prolongados entre cambios de aceite.
- Bajo consumo de aceite

Aplicaciones

Los aceites de la serie Mobil Special 40, 50 están recomendados para la lubricación de motores de gasolina de vehículos de pasajeros. También pueden utilizarse en aplicaciones hidráulicas y de engranajes si el fabricante aprueba el uso de aceites monogrado para dichas aplicaciones.

Especificaciones y Aprobaciones

Este producto cumple o excede los requisitos de:	40	50
API SL	X	X

Características típicas

Propiedades de los aceites Mobil Special 40 , 50		
Grado SAE	40	50
Viscosidad @ 100°C, cSt, ASTM D 445	14.7	19.5
Número base total, mg KOH/g, ASTM 2896	7,2	7,3
Cenizas sulfatadas, peso %, ASTM D 874	0,79	0,79
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92	256	262
Punto de fluidez, °C, ASTM D 97	-27	-27

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

ExxonMobil Mexico, S.A. de C.V.
Poniente 146 No. 760 Col. Industrial Vallejo
C.P. 02300 Mexico, Ciudad de Mexico

(01 52) 55 5-333-9602 (01 52) 1-800-90-739-00

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved