



Mobil Super High Mileage

Mobil Passenger Vehicle Lube , Mexico

Aceite para motor de alto kilometraje

Descripción del producto

Los aceites para motores Mobil Super™ High Mileage están diseñados para vehículos con más de 120 000 kilómetros a partir de aceites básicos de alta calidad combinados con aditivos modernos de alto rendimiento. Los aceites para motores Mobil Super™ High Mileage ayudan a prolongar la vida útil del motor y a proteger las piezas vitales de fallos relacionados con el lubricante durante un máximo de 8000 kilómetros o el intervalo de cambio de aceite recomendado por el fabricante del equipo original (Original equipment manufacturer, OEM) de su vehículo, el que sea más largo*. Los aceites para motores Mobil Super™ High Mileage cumplen con los requisitos de garantía cuando se especifica un aceite certificado por el Instituto Americano del Petróleo (American Petroleum Institute, API).

Propiedades y Beneficios

Los aceites para motores Mobil Super™ High Mileage están diseñados para vehículos con más de 120 000 kilómetros a partir de aceites básicos de alta calidad combinados con aditivos modernos de alto rendimiento.

Sus principales propiedades y beneficios potenciales incluyen:

Propiedades	Ventajas y beneficios potenciales
Cumplen o exceden las más recientes especificaciones de la industria.	Protección de la garantía del fabricante del equipo original (OEM).
Formulado para mantener el buen desempeño de los sellos de los motores	Ayuda a prevenir las fugas de aceite
Agentes para la limpieza del motor	Ayuda a prevenir la formación de lodos y depósitos
Aditivos modernos de alto rendimiento	Excepcional protección contra el desgaste bajo una amplia variedad de condiciones de operación
Garantía	La garantía limitada* ofrece protección hasta 8000 kilómetros o el intervalo recomendado para el cambio de aceite de su vehículo, el que sea más largo.
Protección del motor probada y comprobada.	Ayuda a prolongar la vida del motor

Aplicaciones

Los aceites para motores Mobil Super™ High Mileage están diseñados para vehículos con más de 120 000 kilómetros y se recomiendan para todo tipo de motores modernos de gasolina que se encuentran en vehículos de pasajeros, vehículos deportivos utilitarios (Sports Utility Vehicle, SUV), furgonetas y camiones ligeros.

- Los aceites para motores Mobil Super™ High Mileage cumplen con los requisitos de garantía cuando se especifica un aceite certificado por el Instituto Americano del Petróleo (API).

- No se recomienda Mobil Super™ High Mileage para motores de 2 tiempos o de aviación, a menos que esté específicamente aprobado por el fabricante.

Revise siempre el manual del propietario para determinar el grado de viscosidad del aceite recomendado por el fabricante, la clasificación de servicio API y cualquier aprobación del fabricante.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:	5W-20	5W-30	10W-30
Ford WSS-M2C945-A	X		
Ford WSS-M2C945-B1	X		

Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:	5W-20	5W-30	10W-30
Ford WSS-M2C946-A		X	
Ford WSS-M2C946-B1		X	
Ford WSS-M2C929-A		X	
Ford WSS-M2C930-A	X		
GM 6094M	X	X	X

Este producto cumple o excede los requisitos de:	5W-20	5W-30	10W-30
API SJ	X	X	X
API SL	X	X	X
API SM	X	X	X
API SN	X	X	X
API SN PLUS	X	X	X
CONSERVACIÓN DE RECURSOS API SN PLUS	X	X	X
API SN Conservador de recursos	X	X	X
API SP	X	X	X
API SP Resource Conserving	X	X	X
ILSAC GF-6A	X	X	X
Chrysler MS-6395	X	X	X
FORD WSS-M2C960-A1	X		
FORD WSS-M2C961-A1		X	

Propiedades y valores típicos

Propiedad	5W-20	5W-30	10W-30
Grado	SAE 5W-20	SAE 5W-30	SAE 10W-30
Densidad a 15,6 °C g/ml, ASTM D4052	0,859	0,858	0,861
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	226	220	226
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm ² /s, ASTM D445	8,3	10,3	10,3
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm ² /s, ASTM D445	49	63	65
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-42	-39	-36

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Hoja de Seguridad del Material (SDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

05-2024

ExxonMobil Mexico, S.A. de C.V.

Poniente 146 No. 760 Col. Industrial Vallejo


C.P. 02300 Mexico, Ciudad de Mexico

(01 52) 55 5-333-9602 (01 52) 1-800-90-739-00

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved