



Mobil Delvac 1™ 5W-30 Advanced Synthetic

Mobil Commercial Vehicle Lube , Peru

Aceite para motores diésel de bajo contenido de cenizas con una avanzada fórmula sintética de alto rendimiento

Descripción del producto

Mobil Delvac 1™ 5W-30 Advanced Synthetic es un avanzado aceite sintético para motores diésel de uso pesado que proporciona un largo y confiable servicio. El desarrollo de este producto resume más de 90 años de conocimientos de investigación y desarrollo de ExxonMobil. La meta fue definir un producto que aportase todas las propiedades que las aplicaciones en camiones modernos de uso en carretera exigen, incluyendo aquellas que utilizan sistemas de control de emisiones¹. Este producto de alto rendimiento ofrece una insuperable estabilidad a la oxidación³, lo que resulta en una limpieza del motor que promueve la eficiencia y la operación suave. La robustez de Mobil Delvac 1™ 5W-30 Advanced Synthetic cumple o excede los intervalos entre cambios de aceite más largos definidos por los más importantes fabricantes mundiales, ofreciendo protección durante prolongados períodos entre cambios de aceite de hasta 100,000 millas (160,000 km)¹. Fue desarrollado y probado para proteger al motor que usan componentes de biocombustibles para tomar en cuenta diferentes calidades de combustible diésel y futuros componentes de combustibles relacionados con la sustentabilidad. La avanzada formulación del lubricante ayuda a obtener beneficios de economía de combustible en aplicaciones en motores modernos². El excepcional desempeño de protección contra desgaste de Mobil Delvac 1 5W-30 Advanced Synthetic es el resultado de un extenso y cercano trabajo de desarrollo cooperativo de ExxonMobil con los principales fabricantes de equipo. Como resultado, este producto cumple o supera los requisitos de las más recientes especificaciones industriales API y ACEA para aceites de motores diésel, así como los requisitos de muchos fabricantes importantes de motores americanos y europeos.

¹ Para conocer los requisitos de la aplicación y los intervalos entre cambios de aceite para su vehículo o equipo recomendados por el fabricante del motor, consulte el manual del propietario

²Comparado con un aceite de motor SAE 15W-40. Los ahorros reales dependen del tipo de motor del vehículo, la temperatura en el exterior, las condiciones de manejo y la viscosidad de su actual aceite de motor.

*Basado en datos PC-11 de pruebas de la industria

Propiedades y beneficios

Mobil Delvac 1™ 5W-30 Advanced Synthetic es una excelente solución lubricante para las más modernas y recientes tecnologías de motores equipadas con post-tratamiento de emisiones. Fue desarrollado para mantener un desempeño excepcional en cuanto a la estabilidad a la oxidación para alcanzar largos intervalos entre cambios de aceite y apoyar bajos esfuerzos de mantenimiento. Mobil Delvac 1™ 5W-30 Advanced Synthetic mantiene limpias las partes calientes del motor a la vez que proporciona protección a los componentes del combustible biodiésel para una larga y eficiente vida del motor. Esta característica, combinada con el sofisticado sistema de aditivos, garantiza un desempeño excepcional en cuanto al desgaste y apoya una larga vida del motor. La formulación de bajo contenido de cenizas protege todas las partes del sistema de post-tratamiento de los gases de escape necesarias para cumplir con las regulaciones de emisiones.

Propiedades	Ventajas y posibles beneficios
Insuperable estabilidad térmica y contra la oxidación	Prevención de depósitos y funcionamiento suave del motor
Avanzada protección contra el desgaste	Menor desgaste del motor que promueve una larga vida
Compatible con biocombustibles	Mantiene la limpieza y protección del motor con componentes de biocombustibles
Potencial mejora en economía de combustible	Menor consumo de combustible
Capacidad de intervalos prolongados entre cambios de aceite	Menos cambios y menor disposición de aceite
Protección de los sistemas de emisión	Durabilidad y rendimiento del sistema de emisiones

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:
Especificación de fluidos 93K222 de Detroit
Deutz DIC. IV-18 LA
MACK EOS-4.5
MB 228.51-V2019.1
MB 228.52-V2019.1
Aceite Categoría MTU 3.1
RENAULT VI RLD-3
VOLVO VDS-4.5

Este producto cumple o excede los requisitos de:
ACEA E6-16
ACEA E7-16
ACEA E9-16
API CK-4
API CJ-4
API CI-4 PLUS
API SN
Intervalos de drenado extendidos DAF
API SM
JASO DH-2-17
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20086

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 5W-30
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm ² /s, ASTM D445	12
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	241
Índice de viscosidad, ASTM D2270	160

Propiedad	
Densidad a 15° C, g/ml, ASTM D1298	0,85
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-42
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445	73

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

09-2021

Terpel Comercial del Perú S.R.L.

Av. Camino Real 456,

Torre Real Piso 14 San Isidro

Lima Perú

24 Horas emergencia en salud LUBES (511)- 222 0284 Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved