



Mobil Pegasus™ 605 Ultra 40

Mobil Industrial , Peru

Aceite para motores de gas

Descripción del producto

Mobil Pegasus™ 605 Ultra 40 es la más reciente generación de aceites para motores de gas destinados principalmente para la lubricación de motores modernos de cuatro tiempos, de mediana y de alta velocidad, que funcionan con gas de vertedero que contiene contaminantes tales como sulfuro de hidrógeno, haluros o siloxano. Su formulación ha sido cuidadosamente equilibrada para proporcionar intervalos prolongados entre cambios de aceite, controlar la formación de depósitos de carbón y de barniz, y brindar muy buen desempeño contra el desgaste y la abrasión.

Propiedades y beneficios

- Excepcional estabilidad ante la oxidación, resistencia a la nitración y estabilidad térmica que ayudan a prolongar la vida útil del aceite, mantener los motores limpios, reducir los costos de los filtros y resistir la formación de depósitos
- Sus muy buenas características antidesgaste ayudan a reducir el desgaste de los componentes del motor, a reducir el desgaste abrasivo de las camisas en motores de gas altamente cargados y a brindar protección durante el rodaje del motor
- Su extraordinario sistema detergente-dispersante proporciona protección de los componentes del cilindro superior y del tren de válvulas, motores limpios y larga duración de los filtros
- Su TBN optimizado y su reserva de alcalinidad ayudan a proteger los asientos y caras de las válvulas en los motores de cuatro tiempos, mejoran el desempeño de las bujías y reducen la pérdida de potencia a causa de la detonación

Aplicaciones

- Motores que operan con combustible que contiene materiales corrosivos como THCl (Total de haluros orgánicos como cloruro), tales como gases de vertederos o de biomasa
- Motores de gas que operan con combustibles que contienen niveles moderados de sulfuro de hidrógeno (H₂S)
- Motores de gas de cuatro tiempos con encendido por chispa con muy bajo consumo de aceite de lubricación
- Motores de cuatro tiempos de velocidad media y alta equipados con convertidores catalíticos que requieren un aceite de motor de gas de bajo contenido de cenizas
- Compresores alternativos que operan con gas natural que contiene compuestos de azufre o de cloro

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:

Motor INNIO Waukesha para uso en aplicaciones de gas de vertederos

MWM GmbH TR 0199-99-2105, aceites lubricantes para motores de gas

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Gas combustible Clase B, Tipos 2 y 3)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Gas combustible Clase B, Tipo 4A, 4B y 4C)

INNIO Jenbacher* TI 1000-1109 (Gas combustible Clase B, Tipo 6 hasta versión E)

INNIO Jenbacher* TI 1000-1109 (Gas combustible Clase C, Tipo 2 y 3)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Gas combustible Clase C, Tipo 4A y 4B)

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:

INNIO Jenbacher* TI 1000-1109 (Gas combustible Clase C, Tipo 6 hasta la versión E)

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, aceites lubricantes para motores a gas (CG132, CG170, CG260)

MAN M 3271-4

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (aprobado para CAT (catalizador))

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Gas combustible Clase C, Tipo 4A, 4B & 4C)

Motor de gas de la serie 400 de Rolls-Royce Solutions Augsburg (antigua MTU Onsite Energy): todos los motores funcionan con catalizador SCR y biogás depurado (procedente de gases de digestión o de aguas negras) y gas de vertedero depurado.

MAN M 3271-5

Este producto cumple o excede los requisitos de:

CATERPILLAR

Propiedades y especificaciones

| Propiedad | |
|---|--------|
| Grado | SAE 40 |
| Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874 | 0,6 |
| Densidad a 15,6 C, kg/l, ASTM D1298 | 0,850 |
| Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 | 268 |
| Viscosidad cinemática @ 100 C, mm ² /s, ASTM D445 | 15 |
| Viscosidad cinemática @ 40 C, mm ² /s, ASTM D445 | 138 |
| Punto de fluidez, °C, ASTM D97 | -21 |
| Índice de viscosidad, ASTM D2270 | 110 |
| Número de base - Xileno/ácido acético, mg KOH/g, ASTM D2896 (*) | 5,7 |

(*) el uso de otros solventes aprobados por ASTM puede producir resultados diferentes.

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.ce

03-2022

Terpel Comercial del Perú S.R.L.

Av. Jorge Basadre Grohmann 347,
Interior 1005, San Isidro
Lima Perú

24 Horas emergencia en salud LUBES (511)- 222 0284 Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved