



Mobil HD 50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Peru

Aceite para motores de servicio pesado

Descripción del producto

Mobil HD 50 es un aceite de motor para servicio pesado destinado principalmente para ser utilizado en motores de gasolina de automóviles de pasajeros. Está formulado a partir de aceites base mineral de alta calidad y cuenta con un avanzado sistema de aditivos para proporcionar el buen rendimiento que requieren los motores de combustión. Contiene un equilibrio efectivo de detergentes y dispersantes con el fin de minimizar la formación de lodos y depósitos, retener la alcalinidad (TBN) y reducir el desgaste.

Propiedades y beneficios

Mejor limpieza del motor.

Buena protección contra el desgaste y la corrosión.

Intervalos prolongados entre drenajes de aceite.

Bajo consumo de aceite.

Menores costos de inventario en las operaciones de flotas mixtas.

Aplicaciones

Mobil HD 50 se recomienda para la lubricación de motores de gasolina de automóviles de pasajeros.

También puede utilizarse en motores diésel para vehículos comerciales y equipos de contratistas, así como en aplicaciones hidráulicas y de engranajes si el constructor aprueba el uso de aceites de motor.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
API SF

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 50
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896	7
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	265
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm ² /s, ASTM D445	163
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm ² /s, ASTM D445	19
Índice de viscosidad, ASTM D2270	130
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-18

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

06-2022

Terpel Comercial del Perú S.R.L.

Av. Jorge Basadre Grohmann 347,

Interior 1005, San Isidro

Lima Perú

24 Horas emergencia en salud LUBES (511)- 222 0284 Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved