



Mobil™ HD 40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Peru

Aceite de motor para servicio pesado

Descripción del producto

Mobil HD 40 es un aceite de motor de alto rendimiento para servicio pesado destinado principalmente a ser utilizado en motores de gasolina de automóviles de pasajeros, vehículos comerciales y equipos agrícolas. También puede utilizarse en motores diésel de vehículos comerciales y de equipos de contratistas. Está formulado a partir de aceites base minerales de alta calidad y un sistema de aditivos para proporcionar el buen rendimiento que requieren los modernos motores de combustión. Contiene un equilibrio efectivo de detergentes y dispersantes con el fin de minimizar la formación de lodos y depósitos, retener la alcalinidad (TBN) y reducir el desgaste.

Propiedades y beneficios

- Mejor limpieza del motor.
- Buena protección contra el desgaste y la corrosión.
- Intervalos prolongados entre drenajes del aceite.
- Bajo consumo de aceite
- Menores costos de inventario para operaciones de flotas mixtas

Aplicaciones

Mobil HD 40 se recomienda para la lubricación de motores de gasolina de automóviles de pasajeros, vehículos comerciales y equipos agrícolas, así como de motores diésel de vehículos comerciales y equipos de contratistas. También puede utilizarse en aplicaciones de engranajes e hidráulicas si el constructor aprueba el uso de aceites de motores.

Especificaciones y aprobaciones

| |
|--|
| Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren: |
| API SF |

Propiedades y especificaciones

| Propiedad | |
|--|--------|
| Grado | SAE 40 |
| Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874 | 0.96 |
| Viscosidad cinemática @ 100 C, mm ² /s, ASTM D445 | 15 |
| Viscosidad cinemática @ 40 C, mm ² /s, ASTM D445 | 129 |
| Punto de fluidez, °C, ASTM D97 | -21 |
| Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896 | 7 |
| Punto de inflamación, °C, ASTM D92 | 257 |

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

06-2022

Terpel Comercial del Perú S.R.L.

Av. Jorge Basadre Grohmann 347,

Interior 1005, San Isidro

Lima Perú

24 Horas emergencia en salud LUBES (511)- 222 0284 Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved