



Mobil Super™ 3000 Formula R 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Peru

Lubricante Mobil para vehículos de pasajeros, aceite para motor de alto rendimiento en Perú

Descripción del producto

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 es un aceite de alto desempeño para motores con muy bajo contenido de cenizas diseñado para ayudar a prolongar la vida útil y mantener la eficiencia de los sistemas de reducción de emisiones de escape en automóviles con motores tanto diésel como de gasolina.

Propiedades y beneficios

- Ayuda a mantener la eficiencia de los sistemas de reducción de emisiones de escape de los vehículos diésel y de gasolina.
- Permite la operación prolongada a temperaturas elevadas sin espesamiento oxidativo ni degradación del aceite.
- Proporciona una excelente fluidez a bajas temperaturas lo cual permite un arranque fácil en el invierno y una rápida circulación del aceite alrededor del motor.
- Apto para utilizarse en automóviles de pasajeros y vehículos comerciales livianos con motores tanto de gasolina como diésel.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:
FIAT 9.55535-S4
RENAULT RN0720

Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
FIAT FIAT 9.55535-S4

Este producto cumple o excede los requisitos de:
ACEA C4-16

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 5W-30
Fósforo,% en masa, ASTM D4951	0,07
Punto de inflamación, copa cerrada Pensky-Martens, °C, ASTM D93	200
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm ² /s, ASTM D445	68
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-36
Densidad a 15° C, g/ml, ASTM D1298	0,85
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm ² /s, ASTM D445	12
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	236

Propiedad	
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874	0,5

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

03-2021

Terpel Comercial del Perú S.R.L.

Av. Camino Real 456,

Torre Real Piso 14 San Isidro

Lima Perú

24 Horas emergencia en salud LUBES (511)- 222 0284 Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente.

Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved