



Mobil Special 2T™

Mobil Passenger Vehicle Lube , Peru

Aceite para motores de dos tiempos de alto rendimiento

Descripción del producto

Mobil Special 2T es un aceite de alto rendimiento para motores de dos tiempos utilizados en motocicletas, motos de nieve y sierras de cadena con una baja relación de aceite/combustible. El Mobil Special 2T está prediluido para asegurar una rápida mezcla cuando se añade al combustible.

Propiedades y beneficios

Mobil Special 2T combina aceites minerales de calidad con un excelente sistema de aditivos para proporcionar una buena limpieza y un buen desempeño en general. Sus principales propiedades y beneficios incluyen

Propiedades	Ventajas y beneficios potenciales
Buena protección contra el desgaste	Mayor vida útil del motor
Estabilidad térmica y ante la oxidación y buen control de los depósitos	Motores más limpios que prolongan la vida útil de las bujías y las válvulas, menor adherencia de los anillos y apriete del pistón, así como protección contra los problemas de preencendido.
Buenas propiedades de protección contra la corrosión	Mayor vida útil del motor
Disminuye el preencendido	Mejora la eficiencia del combustible y prolonga la vida útil del pistón

Aplicaciones

El Mobil Special 2T es recomendado por Exxonmobil para utilizarse en motores de dos tiempos para los que se recomienda un desempeño de nivel API TC y JASO FB.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cumple o excede los requisitos de:
JASO FB

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874	0,05
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	132
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm ² /s, ASTM D445	8,7
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm ² /s, ASTM D445	63

Propiedad	
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-12
Índice de viscosidad, ASTM D2270	110
Densidad @ 15° C g/ml, ASTM D4052	0,878

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

09-2020

Terpel Comercial del Perú S.R.L.
Av. Jorge Basadre Grohmann 347,
Interior 1005, San Isidro
Lima Perú

24 Horas emergencia en salud LUBES (511)- 222 0284 Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com
ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved