



## Mobil Super™ Moto 4T MX 10W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Peru

Aceite semisintético de alto rendimiento para motores de motocicletas de cuatro tiempos

### Descripción del producto

Mobil Super™ Moto 4T MX 10W-30 es un aceite semisintético de alto desempeño para motores de motocicletas de cuatro tiempos, concebido principalmente para su uso general en muchos tipos de motocicletas y motores de cuatro tiempos. Su exclusiva formulación proporciona excelentes características de flujo que permiten reducir el desgaste del motor durante el arranque y una excelente protección de la transmisión y del embrague durante la operación. Su menor grado de viscosidad (SAE 10W-30) ayuda al motor a trabajar con un mayor nivel de eficiencia, en comparación con el SAE 20W-50.

### Propiedades y beneficios

Mobil Super Moto 4T MX 10W-30 proporciona buena limpieza del motor, buena protección contra el desgaste y protección contra la corrosión. Sus principales propiedades y beneficios incluyen

- Proporciona protección antidesgaste para ayudar de esta manera a prolongar la vida útil de los motores y de las transmisiones.
- Ayuda a mantener más limpio el motor
- Formulado con aceites base de primera calidad para brindar una mayor estabilidad ante la oxidación y una menor volatilidad.
- Potencial de economía de combustible en comparación con los aceites de viscosidad 20W-50, lo cual puede ayudar a reducir las emisiones.
- Excelentes propiedades de fricción para asegurar el buen desempeño del embrague.

### Aplicaciones

El aceite Mobil Super 4T MX 10W-30 es un producto de una avanzada mezcla de bases minerales y sintéticas recomendado para motocicletas de 4 tiempos en las que el fabricante especifique el uso de un aceite SAE 10W-30. Su formulación proporciona el nivel de protección adecuado para las transmisiones y embragues de los motores, en particular en los motores refrigerados por aire, que tienden a funcionar a temperaturas más elevadas. También es especialmente recomendado para los motores de 4 tiempos equipados con convertidores catalíticos para la reducción de las emisiones. Está recomendado por ExxonMobil para aplicaciones que requieren aceites API SJ. Cumple o excede el último estándar de desempeño JASO MA.

### Especificaciones y aprobaciones

| Este producto cumple o excede los requisitos de: |
|--|
| API SL   |
| JASO MA  |
| JASO MA  |
| JASO MA2   |
| JASO MA2   |

### Propiedades y especificaciones

| Propiedad |            |
|-----------|------------|
| Grado     | SAE 10W-30 |

| Propiedad   |       |
|---|-------|
| Viscosidad cinemática @ 40 C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445     | 68,35 |
| Viscosidad cinemática @ 100 C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445    | 10,4  |
| Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874                          | 0,76  |
| Punto de fluidez, °C, ASTM D97                                  | 35    |
| Punto de inflamación, copa cerrada Pensky-Martens, °C, ASTM D93 | 205   |

## Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

01-2022

Terpel Comercial del Perú S.R.L.

Av. Jorge Basadre Grohmann 347,

Interior 1005, San Isidro

Lima Perú

24 Horas emergencia en salud LUBES (511)- 222 0284 Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com) ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved