



## MOBIL 1 ESP X4 0W40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Peru

Avanzado aceite totalmente sintético para motores

### Descripción del producto

Mobil 1™ ESP X4 0W-40 es un avanzado aceite para motores con tecnología sintética diseñado específicamente para proporcionar un excelente rendimiento en motores de alta potencia, y para a la vez proporcionar una excelente limpieza del motor, protección contra el desgaste, gran durabilidad y economía de combustible avanzada.\* Mobil 1™ ESP X4 0W-40 es nuestra más reciente tecnología desarrollada en cooperación con Porsche, uno de nuestros principales fabricantes de equipo original (Original Equipment Manufacturers, OEM) europeos. Mobil 1™ ESP X4 0W-40 ha sido diseñado por expertos para ayudar a prolongar la vida de los nuevos vehículos europeos con motor a gasolina.

\* en comparación con aceites para motores de mayor viscosidad.

### Propiedades y Beneficios

Mobil 1™ ESP X4 0W-40 está elaborado con una combinación patentada de componentes de vanguardia formulados para ser totalmente compatibles con la última generación de filtros de partículas para motores de gasolina (Gasoline Particulate Filters, GPF). Mobil 1™ ESP X4 0W-40 está específicamente diseñado para mejorar aún más la limpieza de motores en motores turbocargados de alta potencia ofreciendo una resistencia superior a la oxidación del aceite. Ayuda a extender aún más la durabilidad de los motores y proporciona beneficios en cuanto a la economía de combustible avanzada. Sus principales propiedades y beneficios potenciales incluyen:

\*\* Basado en pruebas de motor estándar de la industria y los OEM.

Propiedades	Ventajas y beneficios potenciales
Agentes de limpieza activos de última generación	Ayuda a prevenir la acumulación de depósitos dañinos para permitir una prolongada y limpia vida del motor**
Excelente estabilidad térmica y contra la oxidación a altas temperaturas	-Proporciona una limpieza excepcional del motor y control de lodos. -Ayuda a reducir el envejecimiento del aceite para protección a lo largo del intervalo entre cambios de aceite.
Propiedades de fricción mejoradas	Proporciona una mejora de la economía de combustible frente a aceites para motores de mayor viscosidad.
Excelente desempeño a bajas temperaturas	Rápido desempeño en clima frío para ayudar a brindar protección durante el arranque
Protección contra el desgaste	Proporciona excelente protección contra el desgaste.**

### Aplicaciones

Se recomienda Mobil 1™ ESP X4 0W-40 para motores de alto rendimiento que requieren GPF (filtros de partículas para motores de gasolina).

- Mobil 1™ ESP X4 0W-40 solo se puede utilizar en los vehículos para los cuales ha sido aprobado. No es compatible con motores de vehículos que requieren un aceite C30 o C20.\*\*\*
- Mobil 1™ ESP X4 0W-40 no puede utilizarse en motores Porsche GT. Hay otro producto Mobil 1 para motores GT, MOBIL 1™ C40 GT 0W-40.

\*\*\* Siempre consulte el manual del propietario del vehículo para conocer las especificaciones y el grado de viscosidad recomendados por el fabricante.

### Especificaciones y aprobaciones

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:
Porsche C40
VW 511 00

**Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:**

Porsche A40

MB-Approval 229.52

MB-Approval 229.51

**Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:**

API CF

Recomendado por ExxonMobil para aplicaciones que requieren aceites ACEA C2.

**Este producto cumple o excede los requisitos de:**

API SP

ACEA C3

FIAT 9.55535-S2

**Propiedades y Especificaciones**

Propiedad	
Grado	SAE 0W-40
Viscosidad a alta temperatura y alto esfuerzo cortante @ 150°C 1x10(6) seg(-1), centipoises, ASTM D4683	3.8
Viscosidad cinemática @ 100°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	13.9
Viscosidad cinemática @ 40°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	72
Índice de viscosidad, ASTM D2270	201
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-54
Densidad a 15.6°C, g/ml, ASTM D4052	0.846
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	230

**Seguridad e higiene**

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Hoja de Seguridad del Material (SDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

07-2024

Terpel Comercial del Perú S.R.L.

Av. Jorge Basadre Grohmann 347,

Interior 1005, San Isidro

Lima Perú

24 Horas emergencia en salud

LUBES (511)- 222 0284 Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones

que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

   

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved