



Mobil Delvac Legend™ 15W-40 Heavy Duty V2

Mobil Commercial Vehicle Lube , Paraguay
Lubricante Mobil para vehículos comerciales

Descripción del producto

Mobil Delvac Legend™ 15W-40 Heavy Duty V2 es un aceite de alto rendimiento para motores diésel que proporciona una protección probada de estos en aplica severas de servicio en carretera y fuera de ella. Mobil Delvac Legend™ 15W-40 Heavy Duty V2 es recomendado por ExxonMobil para utilizarse en una amplia ga aplicaciones de servicio pesado y en los ambientes operativos que se encuentran en las industrias de acarreo en camiones, minera, de la construcción, de explotac canteras y agrícola.

Propiedades y beneficios

La tecnología tras Mobil Delvac Legend™ 15W-40 Heavy Duty V2 proporciona un excelente desempeño en motores diésel tanto modernos como en modelc antiguos. Los beneficios clave incluyen:

Propiedades	Ventajas y beneficios potenciales
Estabilidad térmica y ante la oxidación	Controla la acumulación de lodos y depósitos
Reserva de TBN	Control de los depósitos
Estabilidad ante el cizallamiento	Menor consumo de aceite y protección contra el desgaste
Excelente detergencia/dispersancia	Motores más limpios y una mayor vida útil de estos
Compatibilidad con los componentes	Una vida útil más larga de las empaquetaduras y sellos

Aplicaciones

Recomendado por ExxonMobil para su uso en:

- Equipos de fabricantes europeos, japoneses y estadounidenses propulsados por motores diésel de aspiración natural o turboalimentados
- Transporte de servicio ligero y pesado por carretera
- Industrias fuera de carreteras, entre ellas: construcción, minería, explotación de canteras y agricultura

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cumple o excede los requisitos de:
API CH-4

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 15W-40

Propiedad	
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896	8
Viscosidad a alta temperatura y alto cizallamiento a 150 C 1x10(6) seg(-1), mPa.s, ASTM D4683	4,13
Índice de viscosidad, ASTM D2270	136
Densidad a 15,6 C, g/ml, ASTM D1298	0,868
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	222
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-33
Viscosidad cinemática a 100 C, mm2/s, ASTM D445	15
Apariencia, AMS 1738	Transparente y brillante

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) en <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias, a menos que se indique lo contrario.

11-2023
Autopiezas Esso Lubricantes (Distribuidor Oficial)
Avenida Madame Lynch c/ Aviadores del Chaco , Asuncion , Paraguay

(595 21) 674 900

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entity.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTD

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved