



## Serie Mobil DTE™ 800

Mobil Industrial, Paraguay

Aceites de rendimiento superior para turbinas

### Descripción del producto

Mobil DTE™ 832 y 846 son aceites de rendimiento superior para turbinas diseñados para utilizarse en aplicaciones de turbinas de vapor, turbinas de gas y turbinas de ciclo combinado (CCGT) bajo las más severas condiciones operativas. Estos productos progresivos se basan en materiales base hidrotratados de alta calidad que proporcionan una excepcional resistencia térmica y a la oxidación junto con aditivos especialmente seleccionados diseñados para proporcionar el control de depósitos y el rendimiento "limpio" requerido por las turbinas de gas de servicio severo, así como la excelente separabilidad de agua necesaria para la operación de las turbinas de vapor. La formulación también incluye un sistema antidesgaste sin zinc para cumplir con los requisitos de soporte de carga de las turbinas con engranajes.

Además de cumplir con los diferentes requisitos de los diseños modernos de las turbinas de gas y de las de vapor, la serie Mobil DTE 800 es una excelente opción para aplicaciones de ciclo combinado que requieren un solo aceite para una turbina de gas y una turbina de vapor operando en tándem. El cumplir al mismo tiempo con los requisitos de control de depósitos y de separación de agua es el punto clave de rendimiento de esta avanzada tecnología de lubricantes. La excelente resistencia térmica/oxidativa de Mobil DTE 832 y 846 asegura que se puedan operar en los entornos de turbinas más severos.

Las características de rendimiento de los aceites de la serie Mobil DTE 800 se traducen en una excelente protección del equipo, un funcionamiento confiable, menor tiempo de inactividad y una mayor vida útil de la carga de aceite. Estos productos también proporcionan la máxima flexibilidad para el operador, ya que se pueden utilizar en todos los tipos de turbinas: turbinas de vapor, de gas y con engranajes.

### Propiedades y beneficios

Los productos a base de minerales de la marca Mobil DTE han sido la opción preferida para los operadores de turbinas en todo el mundo durante más de cinco décadas. Durante ese período, los científicos de nuestra compañía han mantenido los lazos más fuertes con los constructores y operadores de equipos de turbinas para garantizar que nuestros lubricantes satisfagan o superen las necesidades de los nuevos diseños de turbinas. Esto ha requerido una actualización continua de los aceites Mobil DTE para turbinas y la aplicación de la más apropiada tecnología moderna de aditivos y aceites base.

Para las modernas turbinas de gas estacionarias que desarrollan altas potencias, una protección excepcional contra la degradación térmica/oxidativa y el control de depósitos son requisitos clave. La operación severa provoca tal esfuerzo térmico en el lubricante que puede ocasionar la obstrucción del filtro, depósitos en servoválvulas o una corta vida útil del aceite. Para las turbinas de vapor modernas se requiere un alto nivel de resistencia a la oxidación, así como una buena capacidad de separación del agua en caso de fugas de vapor. Para la operación de ciclo combinado, es necesario que el lubricante satisfaga las necesidades de ambos tipos de turbinas.

La serie de aceite Mobil DTE 800 ofrece las siguientes propiedades y potenciales beneficios:

Propiedades	Ventajas y beneficios potenciales
Cumple o excede los requisitos de las turbinas de gas y de las turbinas de vapor de los constructores más importantes	Evita la aplicación del lubricante incorrecto y el costoso cambio del aceite en caso de error Reduce los costos de inventario
Excelente estabilidad térmica y a la oxidación	Menores tiempos de inactividad imprevista, una operación más confiable Vida prolongada de la carga de aceite; menores costos de producto
Excelente protección antidesgaste	Excelente protección para turbinas con engranajes (de gas y de vapor), menores costos de mantenimiento y de reemplazo Protección prolongada de los equipos y menores costos de reemplazo
Excelente demulsibilidad	Operación eficiente del sistema y mantenimiento reducido

Mobil DTE 832 y 846 son aceites de rendimiento superior para turbinas diseñados para usarse en los sistemas de aceite de turbinas de vapor y de gas, de acoplar directo o mediante engranajes, y en mecanismos de control de velocidad de las turbinas. Aplicaciones específicas incluyen:

- Aplicaciones de generación eléctrica de ciclo combinado (CCGT), incluyendo aquellas con un sistema de circulación común a la turbina de vapor y a la turbina de g
- Lubricación de unidades de turbinas de vapor o de turbinas de gas utilizadas para la generación de energía eléctrica, transmisión de tuberías de gas natural, opera de proceso y plantas de cogeneración.

#### Especificaciones y aprobaciones

<b>Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:</b>	<b>832</b>	<b>846</b>
GE Power (anteriormente ALSTOM POWER) HTGD 90117	X	X
Siemens TLV 9013 04	X	X
SIEMENS TLV 9013 05	X	X

<b>Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:</b>	<b>832</b>	<b>846</b>
GE Power GEK 28143B	X	X

<b>Este producto cumple o excede los requisitos de:</b>	<b>832</b>	<b>846</b>
DIN 51515-1:2010-02	X	X
DIN 51515-2:2010-02	X	X
GE Power GEK 101941A	X	
GE Power GEK 107395A	X	
GE Power GEK 121608	X	
GE Power GEK 28143A	X	X
GE Power GEK 32568N	X	
GE Power GEK 46506D	X	
JIS K-2213 Tipo 2	X	X
Maquinaria turbo industrial Siemens MAT 812101	X	
Maquinaria turbo industrial Siemens MAT 812102		X
Maquinaria turbo industrial Siemens MAT 812106	X	
Maquinaria turbo industrial Siemens MAT 812107		X
Maquinaria turbo industrial Siemens MAT 812108	X	
Maquinaria turbo industrial Siemens MAT 812109		X
Siemens Westinghouse PD-55125Z3	X	
Turbinas solares ES 9-224, Clase II	X	X

## Propiedades y especificaciones

Propiedad	832	846
Grado	ISO 32	ISO 46
Tiempo de liberación del aire, 50°C, min., ASTM D3427	4	4
Corrosión de la tira de cobre, 3 h, 100 C, Clasificación, ASTM D130	1A	1A
Emulsión, tiempo hasta 0 ml de emulsión, 54 C, min, ASTM D1401	15	15
Desgaste abrasivo FZG, etapa de carga de falla, A/8.3/90, ISO 14635-1	8	8
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	224	244
Espuma, secuencia I, estabilidad, ml, ASTM D892	0	0
Espuma, secuencia I, tendencia, ml, ASTM D892	20	20
Espuma, secuencia II, estabilidad, ml, ASTM D892	0	0
Espuma, secuencia II, tendencia, ml, ASTM D892	20	20
Espuma, secuencia III, estabilidad, ml, ASTM D892	0	0
Espuma, secuencia III, tendencia, ml, ASTM D892	20	20
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	5,4	6,2
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	29,6	42,4
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-30	-30
Prueba de oxidación en recipiente a presión giratorio, min., ASTM D2272	1200	1100
Características de prevención de la herrumbre; procedimiento A, ASTM D 665	PASA	PASA
Características de prevención de la herrumbre; procedimiento B, ASTM D 665	PASA	PASA
Gravedad específica, 15,6 C/15,6 C, ASTM D1298		0,87
Gravedad específica, 15,6 C/15,6 C, ASTM D4052	0,86	
Prueba de estabilidad del aceite de la turbina, vida hasta 2,0 mg KOH/g, h, ASTM D943	10.000+	10.000+
Índice de viscosidad, ASTM D2270	110	106

## Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias, a menos que se indique lo contrario.

11-2023

Autopiezas Esso Lubricantes (Distribuidor Oficial)

Avenida Madame Lynch c/ Aviadores del Chaco , Asuncion , Paraguay

(595 21) 674 900

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect pro

performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change with notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliated entities.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved