



Mobilube GX-A 80W

Mobil Commercial Vehicle Lube , Uruguay

Lubricante para engranajes automotrices

Descripción del producto

Mobilube GX-A 80W es un lubricante para engranajes automotrices formulado a partir de aceites base de alto rendimiento y un avanzado sistema de aditivos. Este lubricante está diseñado para transmisiones, ejes y mandos finales de vehículos con aplicación comercial que requieren protección contra el desgaste y el rayado. ExxonMobil recomienda su uso en aplicaciones de Mercedes Benz donde se requiere la aprobación MB 235.1 y en aplicaciones donde se requiere el servicio API GL-4.

Propiedades y beneficios

Los trenes transmisión de hoy día imponen mayores exigencias de desempeño a los lubricantes. Las velocidades más altas, torques más altos y cargas más pesadas requieren formulaciones mejoradas para maximizar la vida útil del equipo y optimizar los costos operativos. Los intervalos más largos entre cambios de aceite imponen demandas adicionales al lubricante para engranajes, para lo cual requieren sistemas de aceites base y aditivos eficaces. Mobilube GX-A 80W está diseñado para enfrentar estos desafíos. Los beneficios clave incluyen:

| Propiedades                                                                 | Ventajas y beneficios potenciales                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buena estabilidad térmica y resistencia a la oxidación a altas temperaturas | Larga vida útil de los engranajes y cojinetes debido a la mínima generación de depósitos<br>Larga vida útil de los sellos |
| Excelente protección contra la herrumbre y la corrosión                     | Larga vida de los componentes                                                                                             |
| Buena lubricación a bajas temperaturas                                      | Menor desgaste en el arranque y facilidad de arranque                                                                     |
| Compatible con los sellos y empaques automotrices usuales                   | Fugas mínimas y menor contaminación                                                                                       |

Aplicaciones

Recomendado por ExxonMobil para su uso en:

- Transmisiones manuales y ejes de transmisión que requieren un desempeño de nivel API GL-4
- Automóviles de pasajeros, camiones de uso en carreteras para servicio liviano y pesado, y vehículos comerciales
- Industrias fuera de carretera que incluyen: construcción, canteras y agricultura
- Otras aplicaciones industriales, comerciales y automotrices, incluyendo los engranajes hipoides que operan bajo condiciones de operación moderadas a severas

Especificaciones y aprobaciones

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones: |
| Aprobación MB 235.1                                   |
| ZF TE-ML 17A                                          |

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren: |
|-------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren: |
| API GL-4                                                                      |
| MAN 341 Typ Z1                                                                |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Este producto cumple o excede los requisitos de: |
| R. Bosch AS TE-ML 08                             |

Propiedades y especificaciones

| Propiedad                                                  |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Grado                                                      | SAE 80W |
| Densidad a 15 C, kg/l, ASTM D4052                          | 0,89    |
| Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 | 216     |
| Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445            | 10,0    |
| Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445             | 76      |
| Punto de fluidez, °C, ASTM D97                             | -30     |
| Índice de viscosidad, ASTM D2270                           | 104     |

Seguridad e Higiene

<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx> Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

03-2020

DISA Montevideo S.A. - San Fructuoso, 927, Montevideo - Centro Técnico (598) 22009920 interno 55175, en caso de derrames (598) 22007185.

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO  
ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved