



Mobil Delvac 1330, 1340, 1350

Mobil Commercial Vehicle Lube , Uruguay

Aceites motores diesel de servicio pesado

Descripción de producto

Mobil Delvac 1330, 1340 y 1350 son aceites de alto rendimiento para motores diesel de servicio pesado formulados a partir de aceites base de elevada tecnología y un equilibrado sistema de aditivos. Están específicamente desarrollados para motores de servicio pesado turbocargados y con inter-cooler que operan bajo severas condiciones. La serie Mobil Delvac 1300 se usa en un amplio rango de aplicaciones donde los lubricantes monogrado son recomendados.

Propiedades y Beneficios

Los beneficios de los Mobil Delvac 1300 incluyen:

Propiedades	Ventajas y beneficios potenciales
Excelente protección contra el espesamiento del aceite , depósitos a altas temperaturas, formación de lodos, degradación del aceite y corrosión	Vida más larga del motor Menos desgaste Excelente protección contra el agarro de los segmentos
Mayor reserva TBN	Control a largo plazo del desgaste y los depósitos

Aplicaciones

- Equipos con motores diesel de aspiración natural y turbo-cargados
- Camiones de carga ligera y carga pesada
- Maquinaria de industria: construcción, minería, extracción y agricultura

Especificaciones y Aprobaciones

Recomendados para usar en las aplicaciones que requieren:	Mobil Delvac 1330	Mobil Delvac 1340	Mobil Delvac 1350
API CF/SF	X	X	X
Daimler Chrysler MB 227.0	X	X	
Allison C-4	X		

Otras especificaciones

Nombre de producto Especificación	Mobil Delvac 1330	Mobil Delvac 1340	Mobil Delvac 1350
10 TBN mínimo	X	X	X

Características típicas

Mobil Delvac	1330	1340	1350
Grado SAE	30	40	50
Viscosidad, ASTM D 445			
cSt @ 40°C	106	146	231
cSt @ 100°C	11.8	14.6	19.9
Índice de viscosidad, ASTM D 2270	99	99	99
Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874	1.1	1.1	1.1
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	10.1	10.1	10.1
Punto de congelación, °C, ASTM D 97	-21	-21	-18
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92	256	254	260
Densidad @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.89	0.90	0.90

Seguridad e Higiene

Basado en información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado para así proteger el medio ambiente.

El logotipo Mobil, el diseño del Pegasus y Delvac son marcas registradas por Exxon Mobil Corporation, o una de sus afiliadas

02-2020

Lidermind SA. (Distribuidor Oficial de Lubricantes ESSO)

Gral Luna N° 1370 , Montevideo, Uruguay

(598-2) 208- 6961

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon

Mobil



Rights Reserved